


# OTTOSEAL<sup>®</sup> S 34



DICHTEN & KLEBEN

		1213
<b>Hermann Otto GmbH</b> <b>Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Deutschland</b> 2014 OC0034C		
<b>EN 15651 - 4</b> 1 Komponenten Silikon-Dichtstoff, neutralvernetzend für Fußgängerwege  - Typ PW EXT-INT - Konditionierung: Verfahren A - Trägermaterial: Mörtel M1 - Vorbehandlung: OTTO Primer 1105		
4-1	Brandverhalten	E
4-2	Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	bewertet
Wasser- und Luftdichtigkeit		
4-4	Volumenverlust	≤ 10 %
4-13	Zugverhalten unter Vorspannung	NF
4-14	Reißfestigkeit	NF
4-15	Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung und Änderung des Sekantenmoduls nach 28-tägiger Wasserlagerung	NF / ≤ 50 %
4-16	Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach 28-tägiger Salzwasserlagerung	NF
4-20	Dauerhaftigkeit - Haft-/Dehnverhalten bei unterschiedlichen Temperaturen	NF