

weber.floor 4960

Randdämmstreifen TDS

Randdämmstreifen mit selbstklebendem Standfuß 8/50mm oder 10/100mm

Anwendungsgebiet

- Bestandteil des weber.floor Trittschalldämmsystems
- verhindert Schallbrücken
- zur Arretierung an Wänden und aufgehenden Bauteilen

Produkteigenschaften

- selbstklebender Standfuß
- einfach und schnell zu verarbeiten
- integrierter Rückstell- und Federeffekt

Anwendungsgebiet

In Kombination mit der **weber.floor 4955 Trittschall- und Trennlagenbahn** verhindern die Randdämmstreifen Schallbrücken an den Wänden. Der Standfuß ist mit einem Selbstklebestreifen versehen und ermöglicht eine perfekte aufrechte Arretierung auf dem Boden. Ein Durchlaufen der Ausgleichsmasse zur Wand hin wird verhindert. Anwendung im Innenbereich.

Produktbeschreibung

weber.floor 4960 Randdämmstreifen TDS bestehen aus werksseitig hergestelltem Schaumstoff mit einem einseitigen Vlies und einem selbstklebenden Vlies Fuß.

Produkteigenschaften

selbstklebender Standfuß
einfach und schnell zu verarbeiten
integrierter Rückstell- und Federeffekt
2 Varianten 8/50 mm oder 10/100 mm

Allgemeine Hinweise

Die allgemein anerkannten Regeln des Faches und der Technik, sowie die gültigen nationalen Normen sind zu beachten.

Verpackungseinheiten

Variante 8/50 mm:

Karton mit 4 Rollen a 25 lfm
16 Kartons pro Palette

Variante 10/100 mm:

Kartons mit 5 Rollen a 20 lfm
12 Kartons pro Palette