

weber.therm 315

Glasfaser-Armierungspfeil grob

Armierungspfeil aus VWS-Gewebe

Produktsteckbrief

- für die Diagonalarmierung

Produktvorteile

- Breite 33 cm, Länge 40 cm
- Vermeidung von Rissbildung

Produktbeschreibung

Der Armierungspfeil kann bei der Diagonalarmierung an allen Ecken und Fassadenöffnungen, z.B. Fenster, Türen oder Nischen eingesetzt werden, um Rissbildungen zu vermeiden.

Produkteigenschaften

- Einfache Verarbeitung
- Vermeidet Rissbildungen

Technische Werte

Ambessungen	400 mm x 330 mm
Inhalt/Palette	4000 Stk/Palette

Verarbeitung

Verarbeitung

Der Armierungspfeil wird im Eckbereich in die zuvor aufgetragene Armierungsmasse eingebettet. Anschließend wird der Pfeil vollflächig mit der Flächenarmierung und dem Gewebe überdeckt.

Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit	VPE
Karton	40 Stück	1 Kartons

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Stand: 2023-06-27

Seite: 1/1

Sitz der Gesellschaft: Schanzenstr. 84 · 40549 Düsseldorf · Premium-Fachberatung für Partner: 02363399-332**. Allgemeine Technik-Hotline - Fassade: 09001399-334 · Fliese/Boden/Bautenschutz: 09001399-333 · www.de.weber · Handelsregister: AG Düsseldorf HRB 65250 · USt.-Nr.: DE 122 39 2875

* 0,99 € / Minute aus dem deutschen Festnetz, bei Mobilfunk-Anrufern abhängig vom Netzbetreiber und Tarif

**normale Telefongebühren für unsere registrierten Partner