

weber.floor 4965

Abstellstreifen

selbstklebende Schaumstoffstreifen zum Abkleben von Einbauten, Abläufen und Arbeitsabschnitten bei Bodenspachtelarbeiten

Anwendungsgebiet

- Begrenzung von Arbeitsschritten
- zum Abkleben von Rinnen und Abläufen

Produkteigenschaften

- hohe Klebekraft
- 2 Varianten 15mm/15mm und 30mm/30mm
- einfache, schnelle Verarbeitung

Anwendungsgebiet

weber.floor 4965 Abstellstreifen zur Begrenzung von Arbeitsabschnitten bei Bodenspachtelarbeiten im Wohnungs- Gewerbe- und Industriebau. Zum Abkleben von Einbauten und Abläufen.

Produktbeschreibung

weber.floor 4965 Abstellstreifen ist ein werksmäßig hergestellter Schaumstoffstreifen

Produkteigenschaften

selbstklebend
einfache, schnelle Verarbeitung
2 Varianten 15mm/15mm und 30mm/30mm
Stablänge 2 m
hohe Klebekraft

Technische Werte

Qualitätssicherung

weber.floor 4965 Abstellstreifen unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Eigenüberwachung.

Allgemeine Hinweise

Die allgemein anerkannten Regeln des Faches und der Technik, sowie die gültigen nationalen Normen sind zu beachten.

Besondere Hinweise

Untergründe

auf allen sauberen Untergründen

Untergrundvorbereitung

Tragfähig, sauber, trocken, schlämme-, öl-, fett- und staubfrei, sowie frei von allen als Trennmittel wirkenden Bestandteilen.

Verpackungseinheiten

Variante	Einheit	VPE / Sack
15/15mm	2 lfm	25 Stück
30/30mm	2 lfm	25 Stück

weber.floor 4965

Abstellstreifen

Produktdetails

Lagerung:

Bei kühler und trockener Lagerung ist das Material mindestens 5 Jahre lagerfähig.