

weber.floor AntiRutsch

Strukturmittel

Additiv zur Erhöhung der Rutschfestigkeit

Anwendungsgebiet

- Additiv für **weber.floor 4774 Mattierungsfinish SE**
- Herstellung rutschsicherer Oberflächen

Produkteigenschaften

- gute Einmischbarkeit
- hydrophob wirkend

Anwendungsgebiet

Mit **weber.floor AntiRutsch Strukturmittel** kann die Oberfläche von Glattbeschichtungen in Verbindung mit **weber.floor 4774 Mattierungsfinish SE** rutschsicher ausgebildet werden, bei gleichzeitig guter Reinigungsfähigkeit.

Produktbeschreibung

weber.floor AntiRutsch Strukturmittel ist ein werksmäßig hergestelltes, pulverförmiges Kunststoffgranulat.

Produkteigenschaften

gute Einmischbarkeit
ist farblos
ist sehr ergiebig
geprüfte Rutschsicherheit R 10

Technische Werte

Qualitätssicherung

weber.floor AntiRutsch Strukturmittel unterliegt einer ständigen Gütekontrolle.

Untergründe

glatte Epoxidharzbeschichtung, glatte Polyurethanbeschichtung

Verarbeitung

weber.floor AntiRutsch Strukturmittel wird z.B. in das vorgemischte **weber.floor 4774 Mattierungsfinish SE** sorgfältig mit einem langsam laufenden elektrischen Rührer untergemischt. Die Zugabemenge beträgt 4 bis 5 % . Anschließend gleichmäßig im Kreuzgang auf die glatte Beschichtung aufrollen. Technisches Merkblatt **weber.floor 4774 Mattierungsfinish SE** beachten.

Verbrauch / Ergiebigkeit

4 bis 5 % bezogen auf das Bindemittel : ca. 6,0 g/m² bis 10,0 g/m²

Verpackungseinheiten

| Gebinde | Einheit |
|---------|---------|
| Eimer | 0.75 kg |

Produktdetails

Farbtöne:
weiß

weber.floor AntiRutsch

Strukturmittel

Lagerung:

Bei kühler und trockener Lagerung ist das Material mindestens 2 Jahre lagerfähig.