



0074

Saint-Gobain Weber GmbH
Schanzenstrasse 84
D-40549 Düsseldorf
<http://www.de.weber>

14

DoP-DE-013935 002

DIN EN 15651-1

013935 002 (weber.fug 888) Typ F – EXT-INT (7,5P)

1-komponentiger Dichtstoff auf Basis Acrylatdispersion;
nicht tragender Dichtstoff für interne und externe Anwendungen:

Fugen in der Fassade/

One component sealant based on acrylic dispersion, sealant for external and internal
non-structural use: facade joints.

TYPE F - EXT-INT (7,5P)

- Konditionierung/Pretreatment: Verfahren/Method A

- Trägermaterial/Substrate: Mörtel/Mortar M2; Aluminium, ohne/without primer

Brandverhalten/Reaction to fire	Klasse/Class E
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien / Release of chemicals dangerous to the environment and health	bewertet/assessed
Standvermögen/Resistance to flow	≤ 3 mm
Volumenverlust/Loss of volume	≤ 25 %
Zugverhalten nach dem Eintauchen in Wasser (bei 23 °C), (plastisch)/Tensile properties after immersion in water at (23 °C), (Plastic sealants)	≥ 25 %
Dauerhaftigkeit/Durability	bestanden/passed