

weber.prim 406

Transparenter, lösemittelfreier Voranstrich auf wässriger Basis zur Vorbehandlung mineralischer Untergründen und Putze

Produkteigenschaften

- verkieselt unlösbar mit dem Untergrund
- nicht filmbildend
- setzt das Saugverhalten des Untergrundes herab

Anwendungsgebiet

weber.prim 406 dient zur Vorbehandlung von mineralischen Untergründen oder als Grundierung mineralischer Putze bei Anstrich mit organisch abbindenden Farben. Sandende, mineralische Untergründe können fixiert und verfestigt werden. **weber.prim 406** verkieselt mit dem Untergrund und ist dabei hochdiffusionsoffen und witterungsstabil. **weber.prim 406** kann auch zur Verdünnung von silikatischen weber Farb- und Putz-Systemen eingesetzt werden.

Produktbeschreibung

weber.prim 406 ist eine werksmäßig hergestellte, transparenter Voranstrich, Bindemittel und Verdünnung auf wässriger Basis.

Zusammensetzung

Kaliwasserglas, Organische Bindemittel

Produkteigenschaften

verkieselt unlösbar mit dem Untergrund
nicht filmbildend
setzt das Saugverhalten des Untergrundes herab
diffusionsoffen
Abbindezeit: 24 Stunden

Technische Werte

Qualitätssicherung

weber.prim 406 unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Eigenüberwachung.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss tragfähig, trocken und sauber sein.
Schmutz, Staub und lose Teile müssen vom Untergrund entfernt werden.

Verarbeitung

Je nach gewünschter Verfestigung bis 1:3 mit Wasser verdünnen. Auf Lehmputzen immer 1:3 mit Wasser verdünnen.
lässt sich mit dem Pinsel oder der Deckenbürste streichen. Wichtig ist ein gleichmäßiger, satter Auftrag.
Die Objekt- und Umgebungstemperatur darf nicht unter +8 °C liegen

Verbrauch / Ergiebigkeit

1l = ca. 1,0 kg
untergrundabhängig: ca. 0,25 l/m²

Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit	VPE / Palette
Eimer	15 l	24 Eimer

weber.prim 406

Transparenter, lösemittelfreier Voranstrich auf wässriger Basis zur Vorbehandlung mineralischer Untergründen und Putze

Produktdetails

Lagerung:

Bei trockener, frostfreier Lagerung ist das Material bis zu 1 Jahr lagerfähig.