

weber.floor 4945

Systemgewebe

Armierungsgewebe aus Glasfasern mit alkaliresistenter Imprägnierung zur Verstärkung von Bodenkonstruktionen

Anwendungsgebiet

- im Wohnungs-, Objekt- und Gewerbebau
- in der Altbausanierung
- Verstärkung von Bodenkonstruktionen

Produkteigenschaften

- hohe Zugfestigkeit
- alkaliresistent imprägniert
- Maschenweite 8 x 8 mm

Anwendungsgebiet

Im Wohnungs- und Gewerbebau bei der Renovation von Bodenflächen. Zur Verstärkung von Verbundkonstruktionen z. B. bei unzureichenden Oberflächenzugfestigkeiten, auf Holzböden, für dünn-schichtige Konstruktionen auf Dämmschicht usw.. Anwendung im Innenbereich.

Produktbeschreibung

weber.floor 4945 Systemgewebe ist ein werkmäßig hergestelltes, imprägniertes Glasgittergewebe.

Produkteigenschaften

hohe Zugfestigkeit
Maschenweite 8 x 8 mm
stabiles Glasfasergewebe
alkaliresistent imprägniert
Rollenbreite 1 m
Flächengewicht ca. 225 g/m²

Technische Werte

Qualitätssicherung

weber.floor 4945 Systemgewebe unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Eigenüberwachung.

Allgemeine Hinweise

Die allgemein anerkannten Regeln des Faches und der Technik, sowie die gültigen nationalen Normen sind zu beachten.

Untergründe

verlegen auf der Schrenzlage oder direkt auf dem Untergrund

Untergrundvorbereitung

Unebenheiten und Mörtelreste entfernen. Bei Trennlage abkehren oder absaugen, bei Verbundkonstruktionen Kugelstrahlen oder Schleifen.

Verarbeitung

Verarbeitung:

Faltenfrei entweder auf Trennlage oder im Verbund direkt auf den Untergrund auslegen und ca. 5 cm überlappen.

Anwendungsbeispiele:

auf Holzdielen und Spanplatten in Verbindung mit **weber.floor 4310 Renovations- und Holzbodenausgleich** oder **4320 Renovations- und Holzbodenausgleich schnell**

auf Trenn- oder Dämm-lage mit geringer Aufbauhöhe in Verbindung mit **weber.floor 4310 Renovations- und Holzbodenausgleich**, **4320 Renovations- und Holzbodenausgleich schnell** oder **4365 Dünnestrich**

auf Fußbodenheizung im Verbund in Verbindung mit **weber.floor 4310 Renovations- und Holzbodenausgleich** oder **4320 Renovations- und Holzbodenausgleich schnell**

weber.floor 4945

Systemgewebe

Verbrauch / Ergiebigkeit

je m² mit Überlappung : ca. 1,05 m²

Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit	VPE / Palette
Rolle	50 m ² /Rolle	20 Stück

Produktdetails

Lagerung:

Bei kühler und trockener Lagerung ist das Material mindestens 5 Jahre lagerfähig.