

SNZ 80 S

WANDSPEICHER

PRODUKT-NR.: 073062

Jede Menge warmes Wassermenge für Niederdruckanschluss.

Der Wandspeicher ist für die Warmwasserversorgung einer oder zwei Entnahmestellen geeignet. Das Gerät verfügt über eine stufenlose Temperatureinstellung sowie eine Signalanode mit Leuchtanzeige im Schaltraum. Eine maximale Temperaturbegrenzung ist möglich.



Die wichtigsten Merkmale

Stufenlose Temperatureinstellung

Für ein oder zwei Entnahmestellen

Aufheizanzeige im Bedienfeld

Nutzung des preisgünstigen Nachttarifs möglich

Bedienung von vorn, über Drehregler

Sehr geringe Energieverluste durch hochwertige Wärmedämmung

Lange Lebensdauer durch Spezialmaillierung

Schnellaufheiztaste bei erhöhtem Warmwasserbedarf

Einfache Wartung dank Schutzanode mit Verbrauchsanzeige

Frostschutz im Warmwasserspeicher integriert

Installation und Verwendung nur mit einer Niederdruckarmatur



Typ	SNZ 80 S
Bestell-Nr.	073062

Technische Daten

Anschlussleistung ~ 230 V	1-4 kW
Anschlussleistung ~ 400 V	1-6 kW
Netzanschluss	1/N/PE, 2/ N/PE, 3/N/PE
Nennspannung	230/400 V
Frequenz	50 Hz
Lastprofil	M
Energieeffizienzklasse	C
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,67 kWh
Nenninhalt	80 l
Mischwassermenge 40 °C	122 l
Temperatureinstellbereich	35-82 °C
Max. Durchflussmenge	18 l/min
Farbe	weiß
Schutzart (IP)	IP25
Höhe	1050 mm
Breite	510 mm
Tiefe	510 mm
Gewicht	38,00 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de