

20121.CPR.2020.10

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	puren-PIR NE 32																																													
2.	Verwendungszweck	Wärmedämmung für Gebäude																																													
3.	Hersteller	puren gmbh Rengoldshauser Straße 4 - DE-88662 Überlingen - Deutschland t +49 7551 80990 - f +49 7551 809920 - www.puren.com																																													
5.	System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 3																																													
6.	Harmonisierte Norm Notifizierte Stelle(n)	EN 13165:2012+A2:2016 0751 FIW München																																													
7.	Wesentliche Merkmale	erklärte Leistung	harmonisierte technische Spezifikation																																												
	Wärmedurchlasswiderstand	Tabelle 1	EN 13165:2012 +A2:2016																																												
	Wärmedurchlasswiderstand	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">bei Nenndicke</th> <th colspan="2">bei Nenndicke</th> </tr> <tr> <th>R_D [m²·K/W]</th> <th>d_N [mm]</th> <th>R_D [m²·K/W]</th> <th>d_N [mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1,10</td><td>30</td><td>1,45</td><td>40</td></tr> <tr><td>1,85</td><td>50</td><td>2,20</td><td>60</td></tr> <tr><td>2,55</td><td>70</td><td>3,05</td><td>80</td></tr> <tr><td>3,80</td><td>100</td><td>4,80</td><td>120</td></tr> <tr><td>5,60</td><td>140</td><td>6,40</td><td>160</td></tr> <tr><td>7,20</td><td>180</td><td>8,00</td><td>200</td></tr> <tr><td>8,80</td><td>220</td><td>9,60</td><td>240</td></tr> <tr><td>10,40</td><td>260</td><td>11,20</td><td>280</td></tr> <tr><td>12,00</td><td>300</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		bei Nenndicke		bei Nenndicke		R_D [m ² ·K/W]	d_N [mm]	R_D [m ² ·K/W]	d_N [mm]	1,10	30	1,45	40	1,85	50	2,20	60	2,55	70	3,05	80	3,80	100	4,80	120	5,60	140	6,40	160	7,20	180	8,00	200	8,80	220	9,60	240	10,40	260	11,20	280	12,00	300		
bei Nenndicke		bei Nenndicke																																													
R_D [m ² ·K/W]	d_N [mm]	R_D [m ² ·K/W]		d_N [mm]																																											
1,10	30	1,45		40																																											
1,85	50	2,20		60																																											
2,55	70	3,05		80																																											
3,80	100	4,80		120																																											
5,60	140	6,40		160																																											
7,20	180	8,00		200																																											
8,80	220	9,60	240																																												
10,40	260	11,20	280																																												
12,00	300																																														
	Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_D = 0,027$ W/(m·K) $d_N < 80$ mm $\lambda_D = 0,026$ W/(m·K) $80 \text{ mm} \leq d_N < 120$ mm $\lambda_D = 0,025$ W/(m·K) $d_N \geq 120$ mm																																													
	Dicke	$d_N = 30 - 300$ mm																																													
	Brandverhalten	E																																													
	Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens unter Einfluss von Wärme, Witterung, Alterung / Abbau	Das Verhalten von Polyurethan-Hartschaum bei Brandeinwirkung verschlechtert sich nicht mit der Zeit																																													
	Dauerhaftigkeit des Wärmedurchlasswiderstandes unter Einfluss von Wärme, Witterung, Alterung / Abbau	R_D siehe Tabelle 1 $\lambda_D = 0,027$ W/(m·K) $d_N < 80$ mm $\lambda_D = 0,026$ W/(m·K) $80 \text{ mm} \leq d_N < 120$ mm $\lambda_D = 0,025$ W/(m·K) $d_N \geq 120$ mm																																													
	Eigenschaften der Dauerhaftigkeit	NPD																																													
	Dimensionsstabilität	DS(70,90)3 DS(-20,-)2																																													
	Verformung bei definierter Druck- und Temperaturbeanspruchung	NPD																																													
	Bestimmung der Werte des Wärmedurchlasswiderstands und der Wärmeleitfähigkeit nach Alterung	R_D siehe Tabelle 1 $\lambda_D = 0,027$ W/(m·K) $d_N < 80$ mm $\lambda_D = 0,026$ W/(m·K) $80 \text{ mm} \leq d_N < 120$ mm $\lambda_D = 0,025$ W/(m·K) $d_N \geq 120$ mm																																													
	Druckfestigkeit	CS(10\Y)150																																													
	Zug- / Biegefestigkeit	TR100																																													
	Dauerhaftigkeit der Druckfestigkeit unter Einfluss von Alterung / Abbau	NPD																																													
	Wasserdurchlässigkeit	kurzzeitige Wasseraufnahme NPD langzeitige Wasseraufnahme NPD Ebenheit nach einseitiger Befeuchtung NPD																																													
	Wasserdampfdiffusion	NPD																																													
	Schallabsorptionsgrad	NPD																																													
	Freisetzung gefährlicher Stoffe, Abgabe in das Gebäudeinnere	NPD																																													
	Glimmverhalten	NPD																																													

NPD: No Performance Determined / keine Leistung erklärt

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Verantwortlich für diese Leistungserklärung im Einklang mit Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller.

20121.CPR.2020.10

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers durch

Dr. Andreas Huther
Geschäftsführer
Überlingen, 01.10.2020

