

# Installationsanleitung g-fit Gear T300

getzner  
engineering a quiet future



- 1) Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, lesen Sie die Installationsanleitung sorgfältig durch.

Anforderungen an den Untergrund (Parkett, Fliesen, Teppich, Holz, ...)

- Dauerhaft trocken
- Besenrein

- 2) Bitte überprüfen Sie die Lieferung vor Beginn der Installation auf Vollständigkeit und Mängelfreiheit. Die Abmessungen für Rollen und Füße sind ebenfalls vorab zu kontrollieren. Die Inlays der Pads sind (falls nicht passend) mit einem Cuttermesser zuzuschneiden. Dazu an der gewählten Rahmen entlangschneiden (4 Fixpunkte) und aus der Fassung ausbrechen.

- 3) Bitte positionieren Sie das Laufband an der von Ihnen vorgesehenen Stelle im Raum. Das Laufband ist auf Steigung 0° einzustellen. Heben Sie die Vorderseite des Laufbandes an um die Pads darunter auszurichten. Beginnen Sie erst mit einer Seite, folgend danach die zweite. Achten Sie darauf dass das weichere Material vollflächig auf dem Boden aufliegt.



- 4) Das dimensional größere Paar Pads ist für den höhenverstellbaren Frontbereich zu verwenden. Die Laufrollen des Laufbandes sind in Längsrichtung an der vorderen Inlay-Kante zu platzieren.

- 5) Es gilt zu beachten, dass sich das Pad unter der Belastung der Laufrolle, bei maximaler Neigung nicht in Schiefstellung befindet. Sollte eine Schiefstellung vorliegen ist die Position des Pads korrigieren.

- 6) Im letzten Schritt den hinteren Teil des Laufbandes anheben und die Pads in das exakt dafür gefertigte Inlay einlegen. Das Laufband ist nun einsatzbereit.

Alle Angaben und Daten beruhen auf unserem derzeitigen Wissenstand. Sie können als Vorschlag für die Verlegung des g-fit Gear T300 Laufbandpads herangezogen werden; Änderungen vorbehalten. Installation guidelines in other languages are available on our homepage.