OBJECT CARPET

Kennzeichnende Merkmale

Getuftet

ca. 50x50 cm

Artikelname

SL-Silky Seal 1200 Akustik

Herstellungsart ISO 2424 Warenbreite ISO 3018

Oberseitengestaltung ISO 2424 Velours Farbgestaltung Uni

100% PA 6.6 Antron® Material der Nutzschicht ISO 2424

Träger-/Grundmaterial ISO 2424 **PFS**

Rückenausrüstung ISO 2424 Welltex® textile Schwerbeschichtung

Flächengewicht ISO 8543 ca. 3800 g/m² Gesamtdicke ISO 1765 ca. 11,0 mm ca. 1200 g/m² Poleinsatzgewicht Herstellerangabe Polschichtdicke ISO 1766 ca. 6.0 mm ca. 150.000/m² Noppenzahl ISO 1763

Funktionseigenschaften

Strapazierwert EN 1307 Gewerblich normal (32)

Komfortwert EN 1307 LC4

Bauphysikalische Eigenschaften

Elektrostatische Aufladbarkeit ISO 6356 < 2 KV Oberflächenwiderstand ISO 10965 ROT 10° Ω Trittschallminderung EN ISO 10140-1 +28 dB Bewerteter Schallabsorptionsgrad 0,25 a_w

EN ISO 11654

Hz 125 250 500 1000 2000 4000 Schallabsorptionsgrad ISO 354 a_s α_{s} 0,00 0,05 0,15 0,40 0,45 0,60

Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302 0,13 K*m²/W Brandverhalten EN 13 501 - 1 CFL-S1

Umwelteigenschaften

CE-Konformitätszertifikat 1658-CPR-3164 DOP 1045-121974

EPD (Environmental Product Declaration)

Echtheiten

Lichtechtheit ISO 105-B02 ≥ 5 Wasserechtheit EN ISO 105 E01 ≥4 Reibechtheit EN ISO 105-X12 ≥ 3-4









































