

# OBJECT CARPET

## Kennzeichnende Merkmale

Artikelname  
Herstellungsart ISO 2424  
Warenbreite ISO 3018  
Oberseitengestaltung ISO 2424  
Farbgestaltung  
Material der Nutzschicht ISO 2424  
Träger-/Grundmaterial ISO 2424  
Rückenausrüstung ISO 2424  
Flächengewicht ISO 8543  
Gesamtdicke ISO 1765  
Poleinsatzgewicht Herstellerangabe  
Polschichtdicke ISO 1766  
Noppenzahl ISO 1763



**SL-Antwerp Akustik**  
Flachgewebe  
ca. 50x50 cm  
Schlinge  
Style  
100% PET  
PET  
Welltex® textile Schwerbeschichtung  
ca. 3700 g/m<sup>2</sup>  
ca. 5,0 mm  
ca. 655 g/m<sup>2</sup>  
ca. 2,2 mm  
ca. 156.000/m<sup>2</sup>

## Funktionseigenschaften

Strapazierwert EN 1307 Gewerblich stark (33)  
Komfortwert EN 1307 LC1

## Bauphysikalische Eigenschaften

Elektrostatische Aufladbarkeit ISO 6356 < 2 KV  
Oberflächenwiderstand ISO 10965 R<sub>OT</sub>  
Trittschallminderung EN ISO 10140-1 +20 dB  
Bewerteter Schallabsorptionsgrad EN ISO 11654 0,2 a<sub>w</sub>

Schallabsorptionsgrad ISO 354 a<sub>s</sub>

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
a <sub>s</sub>	0,01	0,02	0,07	0,19	0,28	0,32

Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302 0,10 K\*m<sup>2</sup>/W  
Brandverhalten EN 13 501 - 1 BFL-S1

## Umwelteigenschaften

CE-Konformitätszertifikat 2531 – CPR– CXA10210  
DOP 1045-123614  
EPD (Environmental Product Declaration)

## Echtheiten

Lichtechtheit ISO 105-B02 ≥ 5  
Wasserechtheit EN ISO 105 E01 ≥ 4  
Reibecktheit EN ISO 105-X12 ≥ 3-4



Daten Stand 6.12.2018. Durch technische Weiterentwicklung bedingte Veränderungen vorbehalten.

OBJECT CARPET GmbH Rechbergstrasse 19 D-73770 Denkendorf  
Fon +49 (0) 711 / 34 02-0 Fax +49 (0) 711 / 34 02-122 technicalsupport@object-carpet.com