

OBJECT CARPET

Kennzeichnende Merkmale

Artikelname

Herstellungsart ISO 2424

Warenbreite ISO 3018

Oberseitengestaltung ISO 2424

Farbgestaltung

Material der Nutzschicht ISO 2424

Träger-/Grundmaterial ISO 2424

Rückenausrüstung ISO 2424

Flächengewicht ISO 8543

Gesamtdicke ISO 1765

Poleinsatzgewicht Herstellerangabe

Polschichtdicke ISO 1766

Noppenzahl ISO 1763



SL-Rome Akustik

Flachgewebe

ca. 50x50 cm

Schlinge

Style

100% PET

PET

Welltex® textile Schwerbeschichtung

ca. 3700 g/m²

ca. 5,0 mm

ca. 655 g/m²

ca. 2,2 mm

ca. 156.000/m²

Funktionseigenschaften

Strapazierwert EN 1307

Gewerblich stark (33)

Komfortwert EN 1307

LC1

Bauphysikalische Eigenschaften

Elektrostatische Aufladbarkeit ISO 6356

< 2 KV

Oberflächenwiderstand ISO 10965 R_{OT}

Trittschallminderung EN ISO 10140-1

+20 dB

Bewerteter Schallabsorptionsgrad
EN ISO 11654

0,2 a_w

Schallabsorptionsgrad ISO 354 a_s

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
a _s	0,01	0,02	0,07	0,19	0,28	0,32

Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302

0,10 K*m²/W

Brandverhalten EN 13 501 - 1

BFL-S1

Umwelteigenschaften

CE-Konformitätszertifikat

2531 – CPR– CXA10210

DOP

1045-123614

EPD (Environmental Product Declaration)

Echtheiten

Lichtechtheit ISO 105-B02

≥ 5

Wasserechtheit EN ISO 105 E01

≥ 4

Reibecktheit EN ISO 105-X12

≥ 3-4



Daten Stand 6.12.2018. Durch technische Weiterentwicklung bedingte Veränderungen vorbehalten.

OBJECT CARPET GmbH Rechbergstrasse 19 D-73770 Denkendorf

Fon +49 (0) 711 / 34 02-0 Fax +49 (0) 711 / 34 02-122 technicalsupport@object-carpet.com