

OBJECT CARPET

Kennzeichnende Merkmale

Artikelname

Herstellungsart ISO 2424

Warenbreite ISO 3018

Oberseitengestaltung ISO 2424

Farbgestaltung

Material der Nutzschicht ISO 2424

Träger-/Grundmaterial ISO 2424

Rückenausrüstung ISO 2424

Flächengewicht ISO 8543

Gesamtdicke ISO 1765

Poleinsatzgewicht Herstellerangabe

Polschichtdicke ISO 1766

Noppenzahl ISO 1763

Zusatzausrüstung



SL-Canyon 700 Akustik

Getuftet

ca. 50x50 cm

Schlinge

Style

100% Econyl® by Aquafil

PES

Welltex® textile Schwerbeschichtung

ca. 3500 g/m²

ca. 5,5 - 6,5 mm

ca. 670 g/m²

ca. 3,7 mm

ca. 253.700/m²

OC Protect

Funktionseigenschaften

Strapazierwert EN 1307

Gewerblich stark (33)

Komfortwert EN 1307

LC2

Bauphysikalische Eigenschaften

Elektrostatische Aufladbarkeit ISO 6356

< 2 KV

Oberflächenwiderstand ISO 10965 R_{OT}

10⁹ Ω

Trittschallminderung EN ISO 10140-1

+25 dB

Bewerteter Schallabsorptionsgrad
EN ISO 11654

0,2 a_w

Schallabsorptionsgrad ISO 354 a_s

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α _s	0,01	0,05	0,10	0,25	0,44	0,45

Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302

0,09 K*m²/W

Brandverhalten EN 13 501 - 1

CFL-S1

Umwelteigenschaften

CE-Konformitätszertifikat

1658-CPR-3425

DOP

1045-124876

EPD (Environmental Product Declaration)

Echtheiten

Lichtechtheit ISO 105-B02

≥ 5

Wasserechtheit EN ISO 105 E01

≥ 4

Reibecktheit EN ISO 105-X12

≥ 3-4



Daten Stand 6.12.2018. Durch technische Weiterentwicklung bedingte Veränderungen vorbehalten.

OBJECT CARPET GmbH Rechbergstrasse 19 D-73770 Denkendorf

Fon +49 (0) 711 / 34 02-0 Fax +49 (0) 711 / 34 02-122 technicalsupport@object-carpet.com