

OBJECT CARPET

Kennzeichnende Merkmale

Artikelname

Herstellungsart ISO 2424

Warenbreite ISO 3018

Oberseitengestaltung ISO 2424

Farbgestaltung

Material der Nutzschicht ISO 2424

Träger-/Grundmaterial ISO 2424

Rückenausrüstung ISO 2424

Flächengewicht ISO 8543

Gesamtdicke ISO 1765

Poleinsatzgewicht Herstellerangabe

Polschichtdicke ISO 1766

Noppenzahl ISO 1763

Zusatzrüstung



Contract 1000

Getuftet

ca. 400 cm

Velours

Uni

100% PA 6.6 Antron®

PES

Textiler Spezialzweitrücken

ca. 2400 g/m²

ca. 8,0 mm

ca. 1000 g/m²

ca. 5 mm

ca. 197.500/m²

OC Protect

Funktionseigenschaften

Strapazierwert EN 1307

Gewerblich stark (33)

Komfortwert EN 1307

LC4

Bauphysikalische Eigenschaften

Elektrostatische Aufladbarkeit ISO 6356

< 2 KV

Oberflächenwiderstand ISO 10965 R_{OT}

10⁹ Ω

Trittschallminderung EN ISO 10140-1

+27 dB

Bewerteter Schallabsorptionsgrad
EN ISO 11654

0,25 a_w

Schallabsorptionsgrad ISO 354 a_s

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α _s	0,00	0,05	0,10	0,25	0,50	0,65

Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302

0,11 K*m²/W

Brandverhalten EN 13 501 - 1

CFL-S1

Umwelteigenschaften

CE-Konformitätszertifikat

1658-CPR-3033

DOP

1045-115268

EPD (Environmental Product Declaration)

EPD-GUT-20160118-CCA1-EN

Echtheiten

Lichtechtheit ISO 105-B02

≥ 5

Wasserechtheit EN ISO 105 E01

≥ 4

Reibechtheit EN ISO 105-X12

≥ 3-4



Daten Stand 6.12.2018. Durch technische Weiterentwicklung bedingte Veränderungen vorbehalten.

OBJECT CARPET GmbH Rechbergstrasse 19 D-73770 Denkendorf

Fon +49 (0) 711 / 34 02-0 Fax +49 (0) 711 / 34 02-122 technicalsupport@object-carpet.com