


# OBJECT CARPET

## Kennzeichnende Merkmale

Artikelname	 <b>Alure 1000</b>
Herstellungsart ISO 2424	Getuftet
Warenbreite ISO 3018	ca. 400
Oberseitengestaltung ISO 2424	Schlinge
Farbgestaltung	Style
Material der Nutzschicht ISO 2424	100% Econyl by Aquafil
Träger-/Grundmaterial ISO 2424	PES
Rückenausrüstung ISO 2424	Textiler Zweitrücken
Flächengewicht ISO 8543	ca. 2300 g/m <sup>2</sup>
Gesamtdicke ISO 1765	ca. 7,0 mm
Poleinsatzgewicht Herstellerangabe	ca. 1000 g/m <sup>2</sup>

## Funktionseigenschaften


Strapazierwert EN 1307	Gewerblich stark (33)
Komfortwert EN 1307	LC4

## Umwelteigenschaften

CE-Konformitätszertifikat	1658-CPR-3379
DOP	1060 OC 3379
EPD (Environmental Product Declaration)	EPD-GUT-20160117-CCA1-EN
Prodis-ID	33FBBFC4

## Echtheiten

Lichtechtheit ISO 105-B02	≥ 5
Wasserechtheit EN ISO 105 E01	≥ 4
Reibechtheit EN ISO 105-X12	≥ 3-4



Daten Stand 17.9.2024. Durch technische Weiterentwicklung bedingte Veränderungen vorbehalten.

OBJECT CARPET GmbH Marie-Curie-Strasse 3 D-73770 Denkendorf  
Fon +49 (0) 711 / 34 02-0 Fax +49 (0) 711 / 34 02-122 technicalsupport@object-carpet.com