

OBJECT CARPET

Kennzeichnende Merkmale

Artikelname
Herstellungsart ISO 2424
Warenbreite ISO 3018
Oberseitengestaltung ISO 2424
Farbgestaltung
Material der Nutzschicht ISO 2424
Träger-/Grundmaterial ISO 2424
Rückenausrüstung ISO 2424
Flächengewicht ISO 8543
Gesamtdicke ISO 1765
Poleinsatzgewicht Herstellerangabe
Polschichtdicke ISO 1766
Noppenzahl ISO 1763



Nylloop 600
Getuftet
ca. 400 cm
Schlinge
Mix
100% Econyl® by Aquafil
PES
Textiler Spezialzweitrücken
ca. 2100 g/m²
ca. 5,50 mm
ca. 600 g/m²
ca. 3 mm
ca. 150.100/m²

Funktionseigenschaften

Strapazierwert EN 1307 Gewerblich stark (33)
Komfortwert EN 1307 LC2

Bauphysikalische Eigenschaften

Elektrostatische Aufladbarkeit ISO 6356 < 2 KV
Oberflächenwiderstand ISO 10965 R_{OT} 10⁹ Ω
Trittschallminderung EN ISO 10140-1 +25 dB
Bewerteter Schallabsorptionsgrad EN ISO 11654 0,2 a_w

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α _s	0,01	0,03	0,09	0,25	0,44	0,45

Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302 0,07 K*m²/W
Brandverhalten EN 13 501 - 1 CFL-S1

Umwelteigenschaften

CE-Konformitätszertifikat 1658-CPR-3032
DOP 1045-110647
EPD (Environmental Product Declaration) EPD-GUT-20160117-CCA1-EN

Echtheiten

Lichtechtheit ISO 105-B02 ≥ 6
Wasserechtheit EN ISO 105 E01 ≥ 5
Reibechtheit EN ISO 105-X12 ≥ 5



Daten Stand 6.12.2018. Durch technische Weiterentwicklung bedingte Veränderungen vorbehalten.

OBJECT CARPET GmbH Rechbergstrasse 19 D-73770 Denkendorf
Fon +49 (0) 711 / 34 02-0 Fax +49 (0) 711 / 34 02-122 technicalsupport@object-carpet.com