

# OBJECT CARPET

## Kennzeichnende Merkmale

Artikelname	
Herstellungsart ISO 2424	<b>Nylrips 900</b>
Warenbreite ISO 3018	Getuftet
Oberseitengestaltung ISO 2424	ca. 400 cm
Farbgestaltung	Schlinge
Material der Nutzschicht ISO 2424	Uni
Träger-/Grundmaterial ISO 2424	100% PA 6.6 Gespinst
Rückenausrüstung ISO 2424	PA, PP
Flächengewicht ISO 8543	Textiler Spezialzweitrücken
Gesamtdicke ISO 1765	ca. 2300 g/m <sup>2</sup>
Poleinsatzgewicht Herstellerangabe	ca. 6,0 mm
Polschichtdicke ISO 1766	ca. 800 g/m <sup>2</sup>
Noppenzahl ISO 1763	ca. 3 mm
	ca. 92.500/m <sup>2</sup>

## Funktionseigenschaften

Strapazierwert EN 1307	Gewerblich stark (33)
Komfortwert EN 1307	LC3

## Bauphysikalische Eigenschaften

Elektrostatische Aufladbarkeit ISO 6356	< 2 KV														
Oberflächenwiderstand ISO 10965 R <sub>OT</sub>	10 <sup>9</sup> Ω														
Trittschallminderung EN ISO 10140-1	+25 dB														
Bewerteter Schallabsorptionsgrad EN ISO 11654	0,2 a <sub>w</sub>														
Schallabsorptionsgrad ISO 354 a <sub>s</sub>	<table border="1"><thead><tr><th>Hz</th><th>125</th><th>250</th><th>500</th><th>1000</th><th>2000</th><th>4000</th></tr></thead><tbody><tr><td>a<sub>s</sub></td><td>0,01</td><td>0,03</td><td>0,09</td><td>0,25</td><td>0,44</td><td>0,45</td></tr></tbody></table>	Hz	125	250	500	1000	2000	4000	a <sub>s</sub>	0,01	0,03	0,09	0,25	0,44	0,45
Hz	125	250	500	1000	2000	4000									
a <sub>s</sub>	0,01	0,03	0,09	0,25	0,44	0,45									
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302	0,07 K*m <sup>2</sup> /W														
Brandverhalten EN 13 501 - 1	CFL-S1														

## Umwelteigenschaften

CE-Konformitätszertifikat	1658-CPR-3033
DOP	1045-115315
EPD (Environmental Product Declaration)	EPD-GUT-20160118-CCA1-EN

## Echtheiten

Lichtechtheit ISO 105-B02	≥ 5
Wasserechtheit EN ISO 105 E01	≥ 4
Reibechtheit EN ISO 105-X12	≥ 3-4



Daten Stand 6.12.2018. Durch technische Weiterentwicklung bedingte Veränderungen vorbehalten.

OBJECT CARPET GmbH Rechbergstrasse 19 D-73770 Denkendorf  
Fon +49 (0) 711 / 34 02-0 Fax +49 (0) 711 / 34 02-122 technicalsupport@object-carpet.com