

OBJECT CARPET

Kennzeichnende Merkmale

Artikelname	 Fine 800
Herstellungsart ISO 2424	Getuftet
Warenbreite ISO 3018	ca. 400 cm
Oberseitengestaltung ISO 2424	Schlinge
Farbgestaltung	Mix
Material der Nutzschicht ISO 2424	100% Econyl® by Aquafil
Träger-/Grundmaterial ISO 2424	PES
Rückenausrüstung ISO 2424	Textiler Spezialweitrücken
Flächengewicht ISO 8543	ca. 2000 g/m ²
Gesamtdicke ISO 1765	ca. 7,80 mm
Poleinsatzgewicht Herstellerangabe	ca. 800 g/m ²
Polschichtdicke ISO 1766	ca. 4,6 mm
Noppenzahl ISO 1763	ca. 136.200/m ²
Zusatzrüstung	OC Protect

Funktionseigenschaften

Strapazierwert EN 1307	Gewerblich stark (33)
Komfortwert EN 1307	LC3

Bauphysikalische Eigenschaften

Elektrostatische Aufladbarkeit ISO 6356	< 2 KV
Oberflächenwiderstand ISO 10965 R _{OT}	10 ⁹ Ω
Trittschallminderung EN ISO 10140-1	+26 dB
Bewerteter Schallabsorptionsgrad EN ISO 11654	0,2 a _w

Schallabsorptionsgrad ISO 354 a _s	Hz	125	250	500	1000	2000	4000
	a _s	0,01	0,04	0,11	0,37	0,36	0,42

Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302	0,09 K*m ² /W
Brandverhalten EN 13 501 - 1	CFL-S1

Umwelteigenschaften

CE-Konformitätszertifikat	1658-CPR-3032
DOP	1045-124865
EPD (Environmental Product Declaration)	EPD-GUT-20160117-CCA1-EN

Echtheiten

Lichtechtheit ISO 105-B02	≥ 5
Wasserechtheit EN ISO 105 E01	≥ 4
Reibechtheit EN ISO 105-X12	≥ 3-4



Daten Stand 6.12.2018. Durch technische Weiterentwicklung bedingte Veränderungen vorbehalten.

OBJECT CARPET GmbH Rechbergstrasse 19 D-73770 Denkendorf
Fon +49 (0) 711 / 34 02-0 Fax +49 (0) 711 / 34 02-122 technicalsupport@object-carpet.com