

# OBJECT CARPET

## Kennzeichnende Merkmale

Artikelname

Herstellungsart ISO 2424

Warenbreite ISO 3018

Oberseitengestaltung ISO 2424

Farbgestaltung

Material der Nutzschicht ISO 2424

Träger-/Grundmaterial ISO 2424

Rückenausrüstung ISO 2424

Flächengewicht ISO 8543

Gesamtdicke ISO 1765

Poleinsatzgewicht Herstellerangabe

Polschichtdicke ISO 1766

Noppenzahl ISO 1763



**SL-Reykjavik Akustik**

Flachgewebe

ca. 50x50 cm

Schlinge

Style

100% PET

PET

Welltex® textile Schwerbeschichtung

ca. 3700 g/m<sup>2</sup>

ca. 5,0 mm

ca. 655 g/m<sup>2</sup>

ca. 2,2 mm

ca. 156.000/m<sup>2</sup>

## Funktionseigenschaften

Strapazierwert EN 1307

Gewerblich stark (33)

Komfortwert EN 1307

LC1

## Bauphysikalische Eigenschaften

Elektrostatische Aufladbarkeit ISO 6356

< 2 KV

Oberflächenwiderstand ISO 10965 R<sub>OT</sub>

Trittschallminderung EN ISO 10140-1

+20 dB

Bewerteter Schallabsorptionsgrad  
EN ISO 11654

0,2 a<sub>w</sub>

Schallabsorptionsgrad ISO 354 a<sub>s</sub>

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
a <sub>s</sub>	0,01	0,02	0,07	0,19	0,28	0,32

Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302

0,10 K\*m<sup>2</sup>/W

Brandverhalten EN 13 501 - 1

BFL-S1

## Umwelteigenschaften

CE-Konformitätszertifikat

2531 – CPR– CXA10210

DOP

1045-123614

EPD (Environmental Product Declaration)

## Echtheiten

Lichtechtheit ISO 105-B02

≥ 5

Wasserechtheit EN ISO 105 E01

≥ 4

Reibeichtheit EN ISO 105-X12

≥ 3-4



Daten Stand 6.12.2018. Durch technische Weiterentwicklung bedingte Veränderungen vorbehalten.

OBJECT CARPET GmbH Rechbergstrasse 19 D-73770 Denkendorf

Fon +49 (0) 711 / 34 02-0 Fax +49 (0) 711 / 34 02-122 technicalsupport@object-carpet.com