

OBJECT CARPET

Kennzeichnende Merkmale

Artikelname
Herstellungsart ISO 2424
Warenbreite ISO 3018
Oberseitengestaltung ISO 2424
Farbgestaltung
Material der Nutzschicht ISO 2424
Träger-/Grundmaterial ISO 2424
Rückenausrüstung ISO 2424
Flächengewicht ISO 8543
Gesamtdicke ISO 1765
Poleinsatzgewicht Herstellerangabe
Polschichtdicke ISO 1766
Noppenzahl ISO 1763
Zusatzrüstung



Tosh 1400
Getuftet
ca. 400 cm
Shag
Mix
100% PA 6.6 Antron®
PP
Textiler Spezialweitrücken
ca. 3200 g/m²
ca. 20,0 mm
ca. 1440 g/m²
ca. 15 mm
ca. 31.500/m²
OC Protect

Funktionseigenschaften

Strapazierwert EN 1307
Komfortwert EN 1307

Gewerblich normal (32)
LC5

Bauphysikalische Eigenschaften

Elektrostatische Aufladbarkeit ISO 6356
Oberflächenwiderstand ISO 10965 R_{OT}
Trittschallminderung EN ISO 10140-1
Bewerteter Schallabsorptionsgrad
EN ISO 11654

< 2 KV
10⁹ Ω
+32 dB
0,35 a_w

Schallabsorptionsgrad ISO 354 a_s

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α _s	0,03	0,09	0,30	0,35	0,40	0,55

Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302
Brandverhalten EN 13 501 - 1

0,12 K*m²/W
CFL-S1

Umwelteigenschaften

CE-Konformitätszertifikat
DOP
EPD (Environmental Product Declaration)

1658-CPR-3033
1045-115294
EPD-GUT-20160118-CCA1-EN

Echtheiten

Lichtechtheit ISO 105-B02
Wasserechtheit EN ISO 105 E01
Reibecktheit EN ISO 105-X12

≥ 5
≥ 4
≥ 3-4



antron.®

Daten Stand 6.12.2018. Durch technische Weiterentwicklung bedingte Veränderungen vorbehalten.

OBJECT CARPET GmbH Rechbergstrasse 19 D-73770 Denkendorf
Fon +49 (0) 711 / 34 02-0 Fax +49 (0) 711 / 34 02-122 technicalsupport@object-carpet.com