


OBJECT CARPET

Kennzeichnende Merkmale

Artikelname	 AT-Fusion
Herstellungsart ISO 2424	Getuftet
Warenbreite ISO 3018	ca. 50x50
Oberseitengestaltung ISO 2424	Schlinge
Farbgestaltung	Style
Material der Nutzschicht ISO 2424	100 % Polyamid Econyl by Aquafil
Träger-/Grundmaterial ISO 2424	PES
Rückenausrüstung ISO 2424	Welltex® Akustik
Flächengewicht ISO 8543	ca. 2000 g/m ²
Gesamtdicke ISO 1765	ca. 6.5 mm
Poleinsatzgewicht Herstellerangabe	ca. 680 g/m ²

Funktionseigenschaften

Strapazierwert EN 1307	Gewerblich stark (33)
Komfortwert EN 1307	LC2

Umwelteigenschaften

CE-Konformitätszertifikat	1658-CPR-3497
DOP	1060 OC 3497
EPD (Environmental Product Declaration)	EPD-GUT-20160117-CCA1-EN
Prodis-ID	BBED03C6

Echtheiten

Lichtechtheit ISO 105-B02	≥ 5
Wasserechtheit EN ISO 105 E01	4
Reibechtheit EN ISO 105-X12	≥ 3-4



Daten Stand 30.10.2024. Durch technische Weiterentwicklung bedingte Veränderungen vorbehalten.

OBJECT CARPET GmbH Marie-Curie-Strasse 3 D-73770 Denkendorf
Fon +49 (0) 711 / 34 02-0 Fax +49 (0) 711 / 34 02-122 technicalsupport@object-carpet.com