

# OBJECT CARPET

## Kennzeichnende Merkmale

Artikelname  
 Herstellungsart ISO 2424  
 Warenbreite ISO 3018  
 Oberseitengestaltung ISO 2424  
 Farbgestaltung  
 Material der Nutzschicht ISO 2424  
 Träger-/Grundmaterial ISO 2424  
 Rückenausrüstung ISO 2424  
 Flächengewicht ISO 8543  
 Gesamtdicke ISO 1765  
 Poleinsatzgewicht Herstellerangabe  
 Polschichtdicke ISO 1766  
 Noppenzahl ISO 1763



**Nytecc 700**  
 Getuftet  
 ca. 400 cm  
 Velours  
 Mix  
 100% Econyl® by Aquafil  
 PA, PP  
 Textiler Spezialzweitrücken  
 ca. 2000 g/m<sup>2</sup>  
 ca. 6,0 mm  
 ca. 730 g/m<sup>2</sup>  
 ca. 4 mm  
 ca. 165.900/m<sup>2</sup>

## Funktionseigenschaften

Strapazierwert EN 1307 Gewerblich stark (33)  
 Komfortwert EN 1307 LC2

## Bauphysikalische Eigenschaften

Elektrostatische Aufladbarkeit ISO 6356 < 2 KV  
 Oberflächenwiderstand ISO 10965 R<sub>OT</sub> 10<sup>9</sup> Ω  
 Trittschallminderung EN ISO 10140-1 +25 dB  
 Bewerteter Schallabsorptionsgrad EN ISO 11654 0,2 a<sub>w</sub>

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α <sub>s</sub>	0,01	0,03	0,09	0,25	0,44	0,45

Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302 0,07 K\*m<sup>2</sup>/W  
 Brandverhalten EN 13 501 - 1 CFL-S1

## Umwelteigenschaften

CE-Konformitätszertifikat 1658-CPR-3032  
 DOP 1045-110648  
 EPD (Environmental Product Declaration) EPD-GUT-20160117-CCA1-EN

## Echtheiten

Lichtechtheit ISO 105-B02 ≥ 6  
 Wasserechtheit EN ISO 105 E01 ≥ 5  
 Reibechtheit EN ISO 105-X12 ≥ 5



Daten Stand 6.12.2018. Durch technische Weiterentwicklung bedingte Veränderungen vorbehalten.

OBJECT CARPET GmbH Rechbergstrasse 19 D-73770 Denkendorf  
 Fon +49 (0) 711 / 34 02-0 Fax +49 (0) 711 / 34 02-122 technicalsupport@object-carpet.com