

OBJECT CARPET

Kennzeichnende Merkmale

Artikelname
 Herstellungsart ISO 2424
 Warenbreite ISO 3018
 Oberseitengestaltung ISO 2424
 Farbgestaltung
 Material der Nutzschicht ISO 2424
 Träger-/Grundmaterial ISO 2424
 Rückenausrüstung ISO 2424
 Flächengewicht ISO 8543
 Gesamtdicke ISO 1765
 Poleinsatzgewicht Herstellerangabe
 Polschichtdicke ISO 1766
 Noppenzahl ISO 1763
 Zusatzausrüstung



Twist 600
 Getuftet
 ca. 400 cm
 Schlinge
 Mix
 100% PA 6.6 Antron®
 PES
 Textiler Spezialzweitrücken
 ca. 1750 g/m²
 ca. 5,8 mm
 ca. 600 g/m²
 ca. 2,8 mm
 ca. 154.800/m²
 OC Protect

Funktionseigenschaften

Strapazierwert EN 1307 Gewerblich stark (33)
 Komfortwert EN 1307 LC2

Bauphysikalische Eigenschaften

Elektrostatische Aufladbarkeit ISO 6356 < 2 KV
 Oberflächenwiderstand ISO 10965 R_{OT} 10⁹ Ω
 Trittschallminderung EN ISO 10140-1 +23 dB
 Bewerteter Schallabsorptionsgrad EN ISO 11654 0,2 a_w

Schallabsorptionsgrad ISO 354 a _s	Hz	125	250	500	1000	2000	4000
	α _s	0,01	0,03	0,09	0,25	0,44	0,45

Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302 0,12 K*m²/W
 Brandverhalten EN 13 501 - 1 CFL-S1

Umwelteigenschaften

CE-Konformitätszertifikat 1658-CPR-3033
 DOP 1045-124864
 EPD (Environmental Product Declaration) EPD-GUT-20160118-CCA1-EN

Echtheiten

Lichtechtheit ISO 105-B02 ≥ 5
 Wasserechtheit EN ISO 105 E01 ≥ 4
 Reibechtheit EN ISO 105-X12 ≥ 3-4



Daten Stand 6.12.2018. Durch technische Weiterentwicklung bedingte Veränderungen vorbehalten.

OBJECT CARPET GmbH Rechbergstrasse 19 D-73770 Denkendorf
 Fon +49 (0) 711 / 34 02-0 Fax +49 (0) 711 / 34 02-122 technicalsupport@object-carpet.com