

# OBJECT CARPET

## Kennzeichnende Merkmale

Artikelname

Herstellungsart ISO 2424

Warenbreite ISO 3018

Oberseitengestaltung ISO 2424

Farbgestaltung

Material der Nutzschicht ISO 2424

Träger-/Grundmaterial ISO 2424

Rückenausrüstung ISO 2424

Flächengewicht ISO 8543

Gesamtdicke ISO 1765

Poleinsatzgewicht Herstellerangabe

Polschichtdicke ISO 1766

Noppenzahl ISO 1763

Zusatzrüstung



**Madra 1100**

Getuftet

ca. 400 cm

Velours

Uni

100% PA 6.6 Antron®

PES

Textiler Spezialzweitrücken

ca. 2500 g/m<sup>2</sup>

ca. 8,0 mm

ca. 1100 g/m<sup>2</sup>

ca. 6 mm

ca. 178.000/m<sup>2</sup>

OC Protect

## Funktionseigenschaften

Strapazierwert EN 1307

Gewerblich stark (33)

Komfortwert EN 1307

LC4

## Bauphysikalische Eigenschaften

Elektrostatische Aufladbarkeit ISO 6356

< 2 KV

Oberflächenwiderstand ISO 10965 R<sub>OT</sub>

10<sup>9</sup> Ω

Trittschallminderung EN ISO 10140-1

+27 dB

Bewerteter Schallabsorptionsgrad  
EN ISO 11654

0,25 a<sub>w</sub>

Schallabsorptionsgrad ISO 354 a<sub>s</sub>

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α <sub>s</sub>	0,00	0,05	0,15	0,25	0,50	0,65

Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302

0,11 K\*m<sup>2</sup>/W

Brandverhalten EN 13 501 - 1

CFL-S1

## Umwelteigenschaften

CE-Konformitätszertifikat

1658-CPR-3033

DOP

1045-118621

EPD (Environmental Product Declaration)

EPD-GUT-20160118-CCA1-EN

## Echtheiten

Lichtechtheit ISO 105-B02

≥ 5

Wasserechtheit EN ISO 105 E01

≥ 4

Reibecktheit EN ISO 105-X12

≥ 3-4



Daten Stand 6.12.2018. Durch technische Weiterentwicklung bedingte Veränderungen vorbehalten.

OBJECT CARPET GmbH Rechbergstrasse 19 D-73770 Denkendorf  
Fon +49 (0) 711 / 34 02-0 Fax +49 (0) 711 / 34 02-122 technicalsupport@object-carpet.com