

OBJECT CARPET

Kennzeichnende Merkmale

Artikelname
 Herstellungsart ISO 2424
 Warenbreite ISO 3018
 Oberseitengestaltung ISO 2424
 Farbgestaltung
 Material der Nutzschicht ISO 2424
 Träger-/Grundmaterial ISO 2424
 Rückenausrüstung ISO 2424
 Flächengewicht ISO 8543
 Gesamtdicke ISO 1765
 Poleinsatzgewicht Herstellerangabe
 Polschichtdicke ISO 1766
 Noppenzahl ISO 1763



Savoy 1100
 Getuftet
 ca. 400 cm
 Schlinge
 Style
 100% Econyl® by Aquafil
 PA, PES
 Textiler Spezialzweitrücken
 ca. 2250 g/m²
 ca. 8,0 mm
 ca. 1150 g/m²
 ca. 5,8 mm
 ca. 182.700/m²

Funktionseigenschaften

Strapazierwert EN 1307 Gewerblich stark (33)
 Komfortwert EN 1307 LC3

Bauphysikalische Eigenschaften

Elektrostatische Aufladbarkeit ISO 6356 < 2 KV
 Oberflächenwiderstand ISO 10965 R_{OT} 10⁹ Ω
 Trittschallminderung EN ISO 10140-1 +28 dB
 Bewerteter Schallabsorptionsgrad EN ISO 11654 0,2 a_w

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α _s	0,00	0,05	0,10	0,25	0,45	0,50

Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302 0,14 K*m²/W
 Brandverhalten EN 13 501 - 1 CFL-S1

Umwelteigenschaften

CE-Konformitätszertifikat 1658-CPR-3141
 DOP 1045-120905
 EPD (Environmental Product Declaration) EPD-GUT-20160117-CCA1-EN

Echtheiten

Lichtechtheit ISO 105-B02 ≥ 5
 Wasserechtheit EN ISO 105 E01 ≥ 4
 Reibeichtheit EN ISO 105-X12 ≥ 3-4



Daten Stand 6.12.2018. Durch technische Weiterentwicklung bedingte Veränderungen vorbehalten.

OBJECT CARPET GmbH Rechbergstrasse 19 D-73770 Denkendorf
 Fon +49 (0) 711 / 34 02-0 Fax +49 (0) 711 / 34 02-122 technicalsupport@object-carpet.com