

# OBJECT CARPET

## Kennzeichnende Merkmale

Artikelname  
Herstellungsart ISO 2424  
Warenbreite ISO 3018  
Oberseitengestaltung ISO 2424  
Farbgestaltung  
Material der Nutzschicht ISO 2424  
Träger-/Grundmaterial ISO 2424  
Rückenausrüstung ISO 2424  
Flächengewicht ISO 8543  
Gesamtdicke ISO 1765  
Poleinsatzgewicht Herstellerangabe  
Polschichtdicke ISO 1766  
Noppenzahl ISO 1763



**Silky Seal 1200**  
Getuftet  
ca. 400 cm  
Velours  
Uni  
100% PA 6.6 Antron®  
PES  
BlackThermo®Filz Akustik Plus  
ca. 2700 g/m<sup>2</sup>  
ca. 11,0 mm  
ca. 1200 g/m<sup>2</sup>  
ca. 6,0 mm  
ca. 150.000/m<sup>2</sup>

## Funktionseigenschaften

Strapazierwert EN 1307 Gewerblich normal (32)  
Komfortwert EN 1307 LC4

## Bauphysikalische Eigenschaften

Elektrostatische Aufladbarkeit ISO 6356 < 2 KV  
Oberflächenwiderstand ISO 10965 R<sub>OT</sub> 10<sup>9</sup> Ω  
Trittschallminderung EN ISO 10140-1 +28 dB  
Bewerteter Schallabsorptionsgrad EN ISO 11654 0,3 a<sub>w</sub>

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α <sub>s</sub>	0,00	0,06	0,24	0,51	0,45	0,66

Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302 0,13 K\*m<sup>2</sup>/W  
Brandverhalten EN 13 501 - 1 CFL-S1

## Umwelteigenschaften

CE-Konformitätszertifikat CE - System 3  
DOP 1045-118356  
EPD (Environmental Product Declaration) EPD-GUT-20160118-CCA1-EN

## Echtheiten

Lichtechtheit ISO 105-B02 ≥ 5  
Wasserechtheit EN ISO 105 E01 ≥ 4  
Reibecktheit EN ISO 105-X12 ≥ 3-4



Daten Stand 6.12.2018. Durch technische Weiterentwicklung bedingte Veränderungen vorbehalten.

OBJECT CARPET GmbH Rechbergstrasse 19 D-73770 Denkendorf  
Fon +49 (0) 711 / 34 02-0 Fax +49 (0) 711 / 34 02-122 technicalsupport@object-carpet.com