

HOLZBERFLÄCHEN FÜR
HOLZ-FENSTERSYSTEME

Diese pigmentierten Finish-Varianten sind das dauerhafte
Schutzschild unserer DÖPFNER-Holzfenster gegen Wasser,
Sonne, Wärme und Kälte – sowohl Außen als auch Innen einsetzbar.

FARBSYSTEM
LIGNOGARANT³
PIGMENTIERT

HolzFenster

FICHTE !	F1 LIGNOGARANT HONIG	F2 LIGNOGARANT MANDEL	F3 LIGNOGARANT NUSS	F4 LIGNOGARANT ALTHOLZ
	L1 LIGNOGARANT HONIG	L2 LIGNOGARANT MANDEL	L3 LIGNOGARANT NUSS	L4 LIGNOGARANT ALTHOLZ
	LÄRCH			
	E1 LIGNOGARANT HONIG	E2 LIGNOGARANT MANDEL	E3 LIGNOGARANT NUSS	E4 LIGNOGARANT ALTHOLZ
EICHE				

FARBSYSTEM
LIGNOPLUS²
PIGMENTIERT

HolzFenster

FICHTE	F0 LIGNOPLUS TRANSPARENT
LÄRCH	L0 LIGNOPLUS TRANSPARENT
EICHE	E0 LIGNOPLUS TRANSPARENT

FARBSYSTEM
HOLZÖL³

HolzFenster

LÄRCH	LOE HOLZÖL ALTHOLZ	LOE HOLZÖL KASTANIE
LÄRCH	LOE HOLZÖL DUNKELBRAUN	LOE HOLZÖL TELEGRAU


FARBSYSTEM
NATURSOFT⁴

HolzAluFenster

FICHTE	HA0 NATURSOFT	HA0 NATURSOFT	HA0 NATURSOFT
LÄRCH			
EICHE	HA0 NATURSOFT	HA0 SOFTWEISS	

Bitte beachten Sie, dass
alle Farbmuster unter Labor-
bedingungen (auf Furnier-
material) hergestellt wurden
und nur zur Orientierung dienen.

In der Serienproduktion
sind Farbabweichungen
nicht völlig auszuschließen.



RALFarben

FARBSYSTEM
COLORGARANT⁵

AUF ALLEN HOLZARTEN
FÜR ALLE SYSTEME

COLORGARANT
z.B. 9016 WEISS

! Bitte beachten Sie: Holz ist ein Naturprodukt! Bei Holzoberflächen, insbesondere auf Fichte, kann es – aufgrund der spezifischen Holzigenschaften (Saugfähigkeitsunterschiede, Harzgehalt, Strukturverlauf) – zu einem nicht vollkommen homogenen Farbauftrag mit leichten Unterschieden in der Farbflächenwirkung kommen. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar!

DÖPFNER
HOLZ ALUMINIUM-KOMPETENZ
FENSTER . HAUSTÜREN . FASSADEN



natürlich anders...

Döpfner Garant

Bitte beachten Sie die abweichenden Garantiebedingungen für Holz-Oberflächen!

5 Jahre Garantie

KEIN VERGRAUEN

KEIN ABBLÄTTERN

KEIN STREICHEN



PFLEGEHINWEISE | GARANTIE-BEDINGUNGEN FÜR DÖPFNER-HOLZ-OBERFLÄCHEN

- 1 LIGNOGARANT® PIGMENTIERT | 2 LIGNOPLUS TRANSPARENT: Die neuartige HighRes®-Beschichtungstechnologie ist sehr witterungsbeständig. Mechanische Beschädigungen der Oberflächen sind von der Garantie ausgenommen und müssen umgehend behoben werden. Bei hellen Tönen auf Eiche sind Farbtonveränderungen möglich. Als Garantievoraussetzung ist die Montage von Flügelabdeckprofilen und eine regelmäßige Kontrolle der Bauanschlüsse, Rahmenverbindungen, Glasabdichtungen und Oberflächen notwendig. Die Holzbeschichtung muss jährlich mit ADLER Pflegeset Plus gepflegt werden. Ebenso muss Staufeuchte durch mangelnde Raumlüftung vermieden werden! **5 Jahre Garantie bei Fichte/Lärche, 3 Jahre Garantie bei Eiche** | siehe Döpfner-Garantiebestimmungen auf unserer Website www.doepfner.de
- 3 HOLZÖL-OBERFLÄCHEN: Mit Holzöl behandelte Oberflächen zeichnen sich durch die sehr natürliche, offenporige Optik aus. Keine andere Oberfläche gibt die naturbelassene Holz-Haptik so unverfälscht wieder. Geölte Oberflächen entsprechen nicht den Garantie-Richtlinien bezüglich Schichtstärke und UV-Schutz. Ein bis zwei mal pro Jahr muss mit Pullex Holzöl 50520 gepflegt werden (einfacher Auftrag im Wischverfahren mittels Baumwolltuch). Direkte Bewitterung ist zu vermeiden. **Eine Garantie für Holzöl-Oberflächen ist nicht möglich!**
- 4 NATURSOFT | HOLZ-ALU: Die Natursoft-Farbtöne wurden für unsere Holz-Aluminium-Fenster konzipiert und sind deshalb nur für die Anwendung auf der Innenseite zugelassen. Wir empfehlen die regelmäßige Reinigung der Holzbeschichtung mit warmem Wasser, versetzt mit einigen Spritzern ADLER Top Cleaner (oder mildem Neutralreiniger). **5 Jahre Garantie** | siehe Döpfner-Garantiebestimmungen auf unserer Website www.doepfner.de
- 5 COLORGARANT (WEISS UND RAL-FARBEN): Die neuartige HighRes®-Beschichtungstechnologie ist sehr witterungsbeständig. Mechanische Beschädigungen der Oberflächen sind von der Garantie ausgenommen und müssen umgehend behoben werden. Als Garantievoraussetzung ist die Montage von Flügelabdeckprofilen und eine regelmäßige Reinigung und Kontrolle der Bauanschlüsse, Rahmenverbindungen, Glasabdichtungen und Oberflächen notwendig. Als Pflege empfehlen wir die regelmäßige Reinigung der Holzbeschichtung mit warmem Wasser, versetzt mit einigen Spritzern ADLER Top Cleaner (oder mildem Neutralreiniger). Ebenso muss Staufeuchte durch mangelnde Raumlüftung vermieden werden! **5 Jahre Garantie** | siehe Döpfner-Garantiebestimmungen auf unserer Website www.doepfner.de



DÖPFNER
HOLZ ALUMINIUM-KOMPETENZ
FENSTER . HAUSTÜREN . FASSADEN

DÖPFNER
HOLZ ALUMINIUM-KOMPETENZ
FENSTER . HAUSTÜREN . FASSADEN

Döpfner Betriebs-GmbH & Co. KG

Max-Planck-Straße 2 | D-97447 Gerolzhofen | Telefon 0 93 82-9742-0 | Telefax 0 93 82-9742-22

info@doepfner.de | www.doepfner.de

AUSGABE 4

DÖPFNER FARB-MUSTERMAPPE FENSTER-OBERFLÄCHEN HOLZ | HOLZ-ALUMINIUM



FENSTER OBERFLÄCHEN



FARB-MUSTERMAPPE

DÖPFNER
HOLZ ALUMINIUM-KOMPETENZ
FENSTER . HAUSTÜREN . FASSADEN