

UNSER RAUM- SPARENDSTER PRIVATAUFZUG

Aritco HomeLift Compact Datenblatt 2023

Manchmal kommen große Dinge in kleinen Paketen. Unser platzsparendster Aufzug, der Aritco HomeLift Compact, eröffnet eine Welt voller Möglichkeiten in Wohnungen, die zuvor als zu beengt galten. Mit seinem modernen Design, den anpassbaren Funktionen und der Konnektivität bietet der Privataufzug die Vorteile, klein zu sein und gleichzeitig groß zu denken.

Der Aritco HomeLift Compact verfügt über ein einzigartiges skandinavisches Aritco-Design, ein elegantes Plattformdesign einschließlich DesignWall und Bedienfeld mit integriertem Handlauf, Doppeltüren, sowie zeitgemäße und flexible Schachtglaslösungen.



Aritco Lift AB
Elektronikhöjden 14, Box 516
175 26 Järfälla, Sweden

T: +46 (0) 8 120 401 00
E: info@aritco.com
www.aritco.com

Erkunden


Aritco HomeLift Compact

Hauptmerkmale

Der Aufzug bietet Ihnen auch verschiedene Anpassungsmöglichkeiten. Sie können aus mehr als 200 verschiedenen Farben, 2 verschiedenen Glastypen, 8 verschiedenen Böden und einer DesignWall (Rückwand) mit 8 verschiedenen Mustern wählen. Der Aufzug ist auch digital verbunden und über die SmartLift App erhält der Benutzer wertvolle Informationen über den Status des Aufzugs und den Wartungsbedarf des Aufzugs. Der Aufzug ist außerdem mit unserem SmartSafety-System mit Sicherheitsfunktionen ausgestattet, um alle Situationen gerecht zu werden, die in einem Zuhause auftreten können, um Unfälle zu vermeiden.




Größen



MODELL	KABINENMAß	AUßENMAß	ZULÄSSIGE BELASTUNG
1	580 x 805 mm	840 x 880 mm	250 kg / 2 Personen
2	880 x 805 mm	1.140 x 880 mm	250 kg / 2 Personen
3	1.080 x 805 mm	1.340 x 930 mm	250 kg / 2 Personen

DesignWall



Aufzugfarbe

Erhältlich in drei Standardfarben: Verkehrsweiß (RAL9016), Tiefschwarz (RAL 9005) und Anthrazitgrau (RAL7016). Lackierbar in jeder RAL-Farbe aus der RAL K7 Classic-Tabelle (außer Perl- und Leuchtfarben)



Glas

STANDARD
Klarglas



OPTION
Farbig



Boden



Vorgesehene Verwendung

Privataufzug für den Transport von Personen in Gebäuden, in denen die Benutzer bekannt sind. Einbau in Innenräumen

Technische Konformität

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
Europäische Norm DIN EN 81-41

Fahrssystem

Patentierter Schrauben-/Mutterantrieb

Nenngeschwindigkeit

Max. 0,15 m/Sek.

Notabsenkung

Batteriebetrieben

Fahrhöhe

1.600 - 15.000 mm

Top-Höhe

Immer 2.248 mm

Etagenzahl

2 bis 6 Etagen

Einbau

Versenkter Einbau 50 mm unter der Bodenoberfläche
Direkt auf dem Boden eingebaut mit einer 50 mm Rampe

Bedienung

Für den Betrieb halten (drücken und halten)
One-Touch-Bedienung (einmal drücken) für Einbau außerhalb von Europa

Stromversorgung

230 V 1-Phase

Garantie

Der Aritco HomeLift Compact hat eine Garantie von 5 Jahren.
Das Schrauben-/Muttergetriebe hat eine Garantie von 10 Jahren

