



w w w . c e m w o o d . d e

CW2000 - DIE STARKE

Ausgleichsschüttung

Für Schütthöhen
von 10 mm bis 200 mm



DATENBLATT CW2000



ANWENDUNGSBEREICHE

- Holzbalkendecken
- Massive Betondecken
- Brettstapeldecken
- Brettschichtholzdecken
- Kappendecken
- Gewölbe

PRODUKTVORTEILE

- für große Schütthöhen geeignet
- überdeckt Versorgungsleitungen
- hochbelastbar
- lagestabil wie gebundene Schüttungen
- trittschallmindernd
- resistent gegen Schimmel, Pilze, Nagetiere
- kein Quellen oder Schwinden
- geringes Gewicht
- schnelles Verarbeiten ohne Wasser
- nach Einbringen sofort belastbar
- keine Bindemittel
- keine Verdichtung
- kein Abfallmaterial

DIE HÄLT WAS AUS!

www.cemwood.de

PRODUKTBESCHREIBUNG

CW2000 ist perfekt geeignet für große Unebenheiten, Einbettung von Installationen, Decken und Gewölben. CW2000 ist die erste Trockenschüttung, die ohne den Eintrag von Wasser oder anderen Bindemitteln stabil ist wie eine gebundene Schüttung. Mit CW2000 bauen Sie sicher und risikofrei, ohne spätere Setzungen. Hinsichtlich der Verarbeitungszeit ist sie einer gebundenen Schüttung weit überlegen.

TECHNISCHE DATEN

<u>Spangröße</u>	5 – 10 mm
<u>Brandverhalten</u>	Klasse B_(fl) -s1
<u>Wärmeleitfähigkeit</u>	0,11 W/mK
<u>Wärmekapazität Cp</u>	1,6 kJ/(kg·K)
<u>Druckspannung</u>	≥ 320kPa bei d=100mm
<u>Dyn. Steifigkeit</u>	≤ 40MN/m³ bei d=100mm
<u>Schüttdichte</u>	ca. 360 kg/m³
<u>Flächengewicht</u>	3,6 kg pro m² u. cm Höhe
<u>Einbauhöhe</u>	10-200 mm
<u>Verpackungseinheit</u>	50 Liter
<u>Bedarf je cm Schütthöhe</u>	10 Liter pro m²



HERAUSGEBER UND HERSTELLER

CEMWOOD GmbH

Glindenberger Weg 13. 39126 Magdeburg

Tel.: +49 (0)391 810 560 0. Fax: +49 (0)391 810 560 29

info@cemwood.de