

# Technische Daten (Wandklappen NovoPorta Premio T30/T90)

Widerstandsklasse / Typ Bezeichnung		NovoPorta Premio T30-1 Wandklappe	NovoPorta Premio T90-1 Wandklappe
Zugelassene Abmessungen	Baurichtmaß (BRM)	Breite min. – max.	500 – 1000
		Höhe min. – max.	700 – 1750
	mit Oberblende	Höhe max.	–
	davon Tür	Höhe max.	–
	Rauchschutz mit Oberblende	BRM max.	–
Türblatt	Türblattdicke ca.	64	64
	Blechdicke ca.	1,0 (wahlweise 1,5)	1,0 (wahlweise 1,5)
	Öffnungsart	nach DIN links oder rechts	links oder rechts
Wände	Mauerwerk	≥ 115	≥ 175
	Beton	≥ 100	≥ 140
	Porenbeton-Block-/Plansteine	≥ 150	≥ 175
	Bewehrte Porenbeton-Wandplatten	≥ 150	≥ 175
	F60-A- (nur T30) oder F90-A-Wände aus Gipskarton- Feuerschutzplatten (nach DIN 4102, Teil 4, Tabelle 48)	≥ 100	≥ 100
	F60-B- und F90-B-Wände aus Gipskarton-Feuerschutzplatten (nach DIN 4102, Teil 4, Tabelle 49)	≥ 130	–
	Weitere zugelassene Montagewände F60-A (nur T30) oder F90-A nach allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis auf Anfrage	•	•
Ausführungen	Bekleidete Stahlstützen/Stahlträger F60-A (nur T30) oder F90-A nach DIN 4102-4	•	•
	Feuerhemmend/Feuerbeständig – geprüft nach EN 1634-1 und zugelassen nach DIN 4102	•	•
	Mit Brandschutzverglasung <sup>1)</sup>	•	•
	Auch mit Rauchschutz	•	•
	Auch schalldämmend (mit vierseitigem Rahmen B1, ohne Glas, Laborwert nach DIN EN ISO 717-1)	ca. 40 dB R <sub>W,P</sub>	ca. 39 dB R <sub>W,P</sub>
	Auch einbruchhemmend nach DIN EN 1627 (Vollblatt; beidseitig geprüft)	RC2	RC2
F30-/F90-Verglasungen	Auch mit Novoferm Design-Oberfläche	•	•
	<u>Rechteckige Normverglasungen</u> mit sichtbar geschraubten Glashalteleisten im Standard verzinkt und pulverbeschichtet grundiert (RAL 9016), optional auch mit zusätzlichen Abdeck- profilen (ohne sichtbare Befestigung) in Edelstahl lieferbar. T30 Mindestfriesbreiten 3-seitig ≥ 150 mm, auf Schlossseite ≥ 180 mm. T90 Mindestfriesbreiten 3-seitig ≥ 200 mm, Sockelhöhe ≥ 300 mm.	•	•
	<u>Runde Normverglasungen</u> Ausführung Glashalteleisten und T30/T90 Mindestfriesbreiten/ Sockelhöhe wie rechteckige Normverglasungen.	•	•
<u>Sonderverglasung</u> nach Wahl, von 150 x 150 mm bis 586 x 1366 mm (T30) bzw. 460 x 1160 mm (T90). Ausführung Glashalteleisten und T30/T90 Mindestfriesbreiten/ Sockelhöhe wie rechteckige Normverglasungen.	•	•	
Zulassungsnummer	Z-6.20-2205	Z-6.20-2221	

• möglich – nicht möglich BRM = Baurichtmaß RAM = Rahmenseitenmaß LD = Lichtes Durchgangsmaß Alle Maße in mm  
1) Glas nur für Inneneinsatz (Glas vor UV-Licht und direkter Bestrahlung mit Halogenlicht schützen). Glas nur für Temperaturbereich von –20 bis +45°C einsetzbar.  
Alle Angaben zu Verglasungsgrößen beziehen sich auf die lichte Durchsicht je Verglasung.