







# T0-1-Tür, T0-2-Tür, Festverglasung „Forster Unico“

| Typenbezeichnung                                 |  | Unico TT-1  | Unico TT-2  | Unico Verglasungswand <sup>2)</sup>   |                          |
|--|--|---|---|---|--------------------------|
| Wärmedämmte Tür in Stahl (U <sub>f</sub> - Wert) |  | 1,9 W/m <sup>2</sup> (K)  | 1,9 W/m <sup>2</sup> (K)  | 1,9 W/m <sup>2</sup> (K)  |                          |
| Modelle  | Türen und Festelemente mit Verglasung                                  |  |  |  |                          |
|  | Türen mit Festelementen kombinierbar, in beliebiger Sprossenaufteilung |  |   |  |                          |
|  | Sprossen senkrecht je Flügel oder Sprossen waagrecht je Flügel         | 1<br>2  | 1<br>2  | beliebig  |                          |
| Element-aufteilung                               | Schrägen   | -   | -   | •   |                          |
|  | Rundbögen  | -   | -   | •   |                          |
|  | Aussparungen   | -   | -   | •   |                          |
|  | Winkel   | -   | -   | •   |                          |
|  | Verbreiterung  | •   | •   | •   |                          |
| Maße   | Rohbaumaß  | Breite min. – max.  | 630 - 1530  | 1430 - 3030   | unbegrenzt <sup>1)</sup> |
|  |  | Höhe min. – max.  | 1765 - 3015   | 1740 - 3315   | unbegrenzt <sup>1)</sup> |
|  |  | Höhe (mit Oberlicht)  | unbegrenzt <sup>1)</sup>  | unbegrenzt <sup>1)</sup>  | -                        |
|  | Rahmenaußenmaß   | Breite min. – max.  | 600 - 1500  | 1400 - 3000   | unbegrenzt <sup>1)</sup> |
|  |  | Höhe min. – max.  | 1750 - 3000   | 1750 - 3000   | unbegrenzt <sup>1)</sup> |
|  |  | Höhe (mit Oberlicht)  | unbegrenzt <sup>1)</sup>  | unbegrenzt <sup>1)</sup>  | -                        |
| Lichter Durchgang bei 180° Öffnung               | Breite min. – max.   | 460 - 1360  | 1260 - 2860   | -   |                          |
|  | Höhe min. – max.   | 1680 - 2930   | 1680 - 2930   | -   |                          |
| Türblatt   | Bautiefe   | 65  | 65  | 65  |                          |
|  | Ansicht  | 130   | 130 / 150   | 70 / 90   |                          |
|  | Sockelhöhe   | 70, 90, 140 - 340   | 70, 90, 140 - 340   | 70, 90, 140 - 340   |                          |
|  | Sprossenbreite inkl. Glasleiste / -Falz senkrecht                      | 90  | 90  | 90  |                          |
|  | Sprossenbreite inkl. Glasleiste / -Falz waagrecht                      | 90, 140 - 340   | 90, 140 - 340   | 90, 140 - 340   |                          |
| Wände  | Mauerwerk  | •   | •   | •   |                          |
|  | Beton  | •   | •   | •   |                          |
|  | Porenbeton   | •   | •   | •   |                          |
|  | Ständerwände   | •   | •   | •   |                          |
|  | Kombination Tür / Verglasung   | •   | •   | •   |                          |
|  | Z-Zarge  | -   | -   | -   |                          |
|  | beliebige Stahl- und Holzstützen / Träger                              | •   | •   | •   |                          |
| Füllungen  | Isoglas nach Wahl  | •   | •   | •   |                          |
|  | Paneel   | •   | •   | •   |                          |
|  | Glas / Paneel  | •   | •   | •   |                          |
|  | Glaseinsatz  | Nassverglasung  | •   | •   | •                        |
|  |  | Trockenverglasung   | •   | •   | •                        |
| Ausführg.-varianten                              | mit Oberlicht und Seitenteil   | RAM Höhe  | unbegrenzt <sup>1)</sup>  | unbegrenzt <sup>1)</sup>  | -                        |
|  | mit Oberlicht  | RAM Höhe  | unbegrenzt <sup>1)</sup>  | unbegrenzt <sup>1)</sup>  | -                        |
|  | mit Seitenteil   | RAM Breite  | unbegrenzt <sup>1)</sup>  | unbegrenzt <sup>1)</sup>  | -                        |

<sup>1)</sup> nach statischer Anforderung

<sup>2)</sup> keine Fassade, keine Dreh-/ Kipp-Fenster

Alle Maße in mm, RAM = Rahmenaußenmaß

## Systembeschreibung „Unico“

- U<sub>f</sub>-Werte bis 1,9 W/m<sup>2</sup>(K) nach EN 10077-2
- Ansichtsbreiten: Rahmenprofile 30, 50, 70 und 90 mm, Türprofile 85 mm
- Systemprüfung entsprechend prEN 14351\_1, erfüllen die Anforderungen zur CE-Kennzeichnung
- Geprüft für einbruchhemmende Türen WK 1-3 nach EN 1627-1630

Die Grundprofile bestehen zu 100 % aus recycelbarem Stahl und enthalten keine Kunststoffisolatoren – im Gegensatz zu herkömmlichen isolierten Systemen. Durch diese Tragwerksgeometrie erreichen die Konstruktionen beste statische Werte und können problemlos mit den heute üblichen Dämmwerten von isolierten Profilserien mithalten.

