


# RS-1-Tür, RS-2-Tür, Festverglasung „Forster Presto“

Widerstandsklasse		RS			G30		
Typenbezeichnung		Presto RS-1	Presto RS-2	Presto Verglasungswand	Presto G30	Presto G30 <sup>2)</sup>	
Modelle	Türen und Festelemente mit Verglasung						
	Türen mit Festelementen kombinierbar, in beliebiger Sprossenaufteilung						
	Sprossen senkrecht je Flügel oder Sprossen waagrecht je Flügel	1 2	1 2	beliebig	beliebig	beliebig	
Elementaufteilung	Schrägen	-	-	•	-	•	
	Rundbögen	-	-	•	-	•	
	Aussparungen	-	-	•	-	•	
	Winkel	-	-	•	-	•	
	Verbreiterung	•	•	•	-	•	
Maße	Rohbaumaß (größere Abmessungen durch Verwendung von Rahmenvarianten möglich)	Breite min. – max.	610 - 1570	1610 - 2970	unbegrenzt <sup>1)</sup>	unbegrenzt <sup>1)</sup>	
		Höhe min. – max.	1745 - 3085	1745 - 3085	unbegrenzt <sup>1)</sup>	3515	5000 10015 B <sub>max</sub> =1030
		Höhe (mit Oberlicht)	unbegrenzt <sup>1)</sup>	unbegrenzt <sup>1)</sup>	-	-	-
	Rahmenaußenmaß (größere Abmessungen durch Verwendung von Rahmenvarianten möglich)	Breite min. – max.	580 - 1540	1580 - 2940	unbegrenzt <sup>1)</sup>	unbegrenzt <sup>1)</sup>	unbegrenzt <sup>1)</sup>
		Höhe min. – max.	1730 - 3070	1730 - 3070	unbegrenzt <sup>1)</sup>	3500	5000 10000 B <sub>max</sub> =1000
		Höhe (mit Oberlicht)	unbegrenzt <sup>1)</sup>	unbegrenzt <sup>1)</sup>	-	-	-
Lichter Durchgang bei 180° Öffnung	Breite min. – max.	440 - 1400	1440 - 2800	-	-	-	
	Höhe min. – max.	1660 - 3000	1660 - 3000	-	-	-	
Türblatt	Bautiefe	50	50	50	50	50	
	Ansicht	130	130 / 150	70 / 90	70 / 90	70 / 90	
	Sockelhöhe	70, 90, 140 - 440	70, 90, 140 - 440	70, 90, 140 - 440	70, 90	70	
	Sprossenbreite inkl. Glasleiste / -Falz senkrecht	40, 80, 90, 140 - 440	40, 80, 90, 140 - 440	40, 80, 90, 140 - 440	80, 90, 140	80, 90, 140	
	Sprossenbreite incl. Glasleiste / -Falz waagrecht	40, 80, 90, 140 - 440	40, 80, 90, 140 - 440	40, 80, 90, 140 - 440	80, 90, 140	80, 90, 140	
Wände	Mauerwerk	≥ 115	≥ 115	≥ 115	≥ 115	≥ 115	
	Beton	≥ 100	≥ 100	≥ 100	≥ 100	≥ 100	
	Porenbeton	≥ 150	≥ 150	≥ 150	-	≥ 150	
	Ständerwände	≥ 100	≥ 100	≥ 100 <sup>3)</sup>	≥ 100	≥ 100	
	Kombination Tür / Verglasung	•	•	•	-	-	
	Z-Zarge	•	•	-	-	-	
	Stahl- und Holzstützen / Träger (bei G30 in F30 Ausführung)	•	•	•	-	•	
Füllungen	Glas nach Wahl ab 5 mm max. Breite x Höhe	Türgröße	Türgröße	unbegrenzt <sup>1)</sup>	-	-	
	G30-Glas nach Wahl max. Breite x Höhe	•	•	•	1000 x 2000 2000 x 1000	-	
	Pyran S (G30) max. Breite x Höhe	•	•	•	1000 x 2000 2000 x 1000	1600 x 3000 3000 x 1600	
	Paneel	•	•	•	-	•	
	Glas / Paneel	•	•	•	-	•	
	Glaseinsatz	Nassverglasung	•	•	•	•	•
		Trockenverglasung	•	•	•	-	-
Ausführungsvarianten	mit Oberlicht und Seitenteil RAM Höhe	unbegrenzt <sup>1)</sup>	unbegrenzt <sup>1)</sup>	-	-	-	
	mit Oberlicht RAM Höhe	unbegrenzt <sup>1)</sup>	unbegrenzt <sup>1)</sup>	-	-	-	
	mit Seitenteil RAM Breite	unbegrenzt <sup>1)</sup>	unbegrenzt <sup>1)</sup>	-	-	-	
Prüfzeugnis-/ Zulassungsnummern		P12000403-01	P12000403-02	-	Z-19.14-508	Z-19.14-1524	

• möglich – nicht möglich <sup>1)</sup> nach statischer Anforderung <sup>2)</sup> nur unter Verwendung von Pyranglas

Alle Maße in mm, RAM = Rahmenaußenmaß