

POLYFLOR VINYL FLOORING – Interwoven Vinyl Flooring

POLYFLOR WOVON

ALLGEMEINE HINWEISE

Vorbeugende Maßnahmen

Bereits bei der Planung eines Bauvorhabens bzw. einer Fußbodenebene muss berücksichtigt werden, dass im Gebrauch möglichst wenig Schmutz und Feuchtigkeit auf den Belag getragen werden. Aus diesem Grunde empfehlen wir unbedingt Abtreter-systeme bzw. Schmutzfangmatten in den Eingangsbereichen zu installieren. Diese müssen so eingeplant werden, dass das Betreten unvermeidbar ist und sollten mindestens vier bis sechs Schrittlängen groß sein. Stühle mit defekten oder fehlenden Stuhlgleitern, sowie ungeeigneten Stuhlrollen zerstören die Oberfläche und sind daher zu vermeiden. Der Einsatz geeigneter Stuhl- bzw. Möbelgleiter sowie weiche Stuhl-/Möbelrollen (Typ W nach DIN EN 12528 und 12529) ist dringend zu empfehlen.

Reinigung

WOVON Bodenbeläge müssen regelmäßig gereinigt werden, wobei Art und Aufwand sich nach dem Einsatzbereich und der Frequentierung des Belages richten. Farbe und Design sind ebenfalls zu berücksichtigen, um den notwendigen Reinigungsbedarf zum Erhalt der gewünschten Belagsoptik zu bestimmen. Die tägliche Reinigung mit einem leistungsstarken Bürstsauger ist zu empfehlen. Hierbei ist auf eine korrekte Anwendung zu achten, um den Bodenbelag nicht zu beschädigen.

BAUSCHLUSSREINIGUNG

Nach der Verlegung ist eine Bauschlussreinigung durchzuführen. Hierbei werden alle Verschmutzungen entfernt. Je nach Verschmutzungsgrad ist entweder eine manuelle oder eine maschinelle Reinigung erforderlich.

MANUELLE REINIGUNG

Auf kleineren Flächen, sowie Bereichen, die nicht mit einer Maschine erreichbar sind, kann eine manuelle Reinigung durchgeführt werden.

Manuelle Unterhaltsreinigung

Saugen Sie den Boden gründlich ab, um lose Verschmutzungen zu entfernen, die sich eventuell auf der Oberfläche befinden. Anschließend tragen Sie einen, mit lauwarmem Wasser verdünnten Neutralreiniger nach Herstellerangaben auf. Die Reinigungslösung auf dem Belag verteilen (Pfützenbildung vermeiden) und diese nach einer Einwirkzeit von ca. 10 Minuten, unter Verwendung eines geeigneten Wischmopps oder Scheuerbürste reinigen. Die Schmutzflotte mit einem Nasssauger oder Wischmopp aufnehmen und den Belag mit klarem Wasser neutralisieren bis alle Reinigungsmittelreste vollständig beseitigt sind.

MASCHINELLE REINIGUNG

Saugen Sie den Boden gründlich ab, um lose Verschmutzungen zu entfernen, die sich eventuell auf der Oberfläche befinden. Die Reinigungslösung (Neutralreiniger) auf dem Belag verteilen (Pfützenbildung vermeiden) und diese ca. 10 Minuten einwirken. Verwenden Sie einen Reinigungsautomaten mit weichen Walzenbürsten. Danach die Schmutz-

flotte mit einem Nasssauger aufnehmen und den Belag mit klarem Wasser spülen und absaugen bis alle Reinigungsmittelreste vollständig beseitigt sind.

Grundreinigung

Eine Grundreinigung des Bodenbelags wird erforderlich zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen und Rückstände, die sich mit den Methoden der laufenden Reinigung nicht beseitigen lassen.

Bitte beachten Sie hierzu auch:

„FLECKENTFERNUNG“

Hierzu einen alkalischen Grundreiniger (pH-Wert 9–11) in der empfohlenen Verdünnung auf den Boden aufwischen und nach der vorgegebenen Einwirkzeit unter Verwendung des empfohlenen Hilfsmittels die Fläche schrubben:

Empfohlener Reiniger:
Grundreiniger
(pH-Wert 9 - 11, nach Herstellerangabe)
Einwirkzeit:
10 – 15 Minuten

Empfohlene Hilfsmittel:
- Walzenbürstgerät mit weicher Walzenbürste
- Schrubbbürste

Die Schmutzflotte vollständig mit saugfähigen Breitwischmopps oder einem Wassersauger aufnehmen und den Belag anschließend mit klarem, wenn möglich, warmem Wasser neutralisieren, bis alle Schmutz- und Reinigungsmittelreste vollständig beseitigt sind.

FLECKENTFERNUNG

Sollte der Boden einen Flecken bekommen ist dieser am besten sofort zu behandeln.

FLECK	REINIGUNG
Kaffee, Schokolade, Saft, Fett, Bier, Wein, Sahne oder ähnliches	Warmes Wasser mit starkem Reinigungsmittel
Schuhcreme, Tinte, Kreide, Asphalt, Öl	Chemisch reines Benzin
Kaugummi	Warmer Dampf oder Eisspray
Schuhsohlenspuren	Reiben mit einem trockenen Tuch
Blut	Kaltes Wasser, bei Bedarf Ammoniak
Rost	Leicht saures Reinigungsmittel (pH-Wert 3-4)
Klebstoff auf Wasserbasis	Warmes Wasser
Klebstoff auf Lösungsmittelbasis	Chemisch reines Benzin

Achtung: Verwenden Sie, auf allen unseren WOVON Produkten, keine Reinigungs- und Pflegeprodukte die Wachse oder Polituren enthalten.