





POLYFLOR WOVON

Der heterogene, gewobene Vinyl-Bodenbelag bietet ein breites Spektrum an faszinierende Dekore mit gewebten textilen Strukturen, für den Einsatz für Wohnräume als auch im Objekt.

Eigenschaften	Norm	Maßeinheit	POLYFLOR WOVON
Belagsart	EN 1307		
Musterung			gewebte textile Struktur
Farben			18
Flächengewicht	ISO 8543	g/m ²	3750
Klassifizierung	EN 1307		 23  33
Gesamtdicke	ISO 1765	mm	 3,1
Lieferform Fliesen	EN 944	mm / m ²	 16 @ 500 x 500 mm = 4 m ²
Resteindruck	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,1
Maßänderung	EN ISO 2551	%	< 0,1
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht	EN ISO 105-B02	Stufe	≥ 6
Brandverhalten	EN 13501-1		B _{fl} - s1
Rutschhemmung	EN 13893 DIN 51130 / DIN EN 16165 Ann B AS 4586		Class DS R10 R10
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	dB	11
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	m ² K/W	0,0185
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	W/m ² .K	0,153
Elektrostatistisches Verhalten beim Begehen	EN 1815	kV	≤ 2, antistatisch
Abriebfestigkeit	EN 1963 Test A		23, 33
Stuhlrolleneignung	EN 985C		geeignet
Möbelfußtest	EN 424		geeignet
Fußbodenheizung	EN 1264-2		geeignet, max. 27 °C
VOC Emissionen	Finnish M1 Classification AgBB VOC Test		pass sehr emissionsarm



* Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkungzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderer aggressiver Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.
Durch technische Weiterentwicklung bedingte Änderungen vorbehalten.