

Bandseitiges Schutzprofil BM-27⁺

EIN PRODUKT FÜR DÜNN- UND DICKFALZ-STAHLTÜRBLÄTTER

- / Für gefälzte Multifunktionsstüren aus Stahl
- / Zuverlässige Absicherung des Spalts zwischen Türflügel und Rahmen
- / Stufenlos einstellbar für Drehpunkte von 17 - 25 mm
- / Für Banddurchmesser von Ø26 bis Ø28 mm
- / Aufmaß vorab nicht notwendig

HARMONISCHES DESIGN MIT NORMKONFORMER SICHERHEIT

- / Manipulationssichere Befestigung durch verdeckte Schrauben
- / Endkappen am Flügelprofil verhindern Stoßkanten durch einen Radius > 2 mm
- / Einhaltung von max. 4 mm Öffnungsspalt gem. DGUV und 8 mm gem. EN 16005

EINFACH, SCHNELL UND SICHER MONTIERT, OHNE AUFWENDIGE UNTERFÜTTERUNG

- / Ausrichten der Profile in der Flucht des Bandes ohne Anzeichen
- / Andrücken der Profile zwischen den Bändern werkzeuglos mit Klebepads
- / Anschrauben mit passenden Bohrschrauben ohne Vorbohren und Senken

SICHERE JUSTIERUNG UND FEINEINSTELLUNG, UM KLEMMSTELLEN ZU VERMEIDEN

- / Profile variabel und stufenlos einstellbar mit patentierter Höhenverstellung
- / Langlöcher für sichere Montage und 2D-Befestigungselement für festen Sitz
- / Profile demontierbar für Wartungszwecke



Ausrichten! Andrücken! Anschrauben! Fertig!

TECHNISCHE DATEN


- / Für gefälzte Multifunktions Türen aus Stahl
(Feuerschutz-, Objekt-, Mehrzweck-Türen)
- / Für Dünnfalz und Dickfalz von 5 bis 15mm
- / Passend für: Standardband & 3D Objektband, Konstruktionsbänder, Federbandgarnituren
- / Für Banddurchmesser von $\varnothing 26$ - $\varnothing 28$ mm und Drehpunkte von 15 - 25 mm
- / Öffnungswinkel bis 180°
- / Hochwertige Aluminiumprofile, wartungsfrei
- / Nachrüstbar an allen gefälzten Multifunktions Türen, ob manuell oder automatisiert sowie an Feuer-Rauchschutz Türen (in Abstimmung mit dem Hersteller - athmer unterstützt hierbei)

LIEFERUMFANG


- / Profile für Selbstzuschnitt mit passendem Befestigungsmaterial
- / Standardfarbe: silberfarben eloxiert C-0, individuelle Farben lieferbar
- / Lieferlängen: 2.000 mm, kürzbar, normkonform für Kita- und Automatiktüren mit Türblatthöhen bis 2400 mm
- / Sonderlängen auf Anfrage
- / NEU: auf Maß bestellen gem. Aufmaßblatt und noch mehr Zeit bei der Montage sparen
- / Aufmaßblatt abrufbar unter www.athmer.com/bm-27plus




ANWENDUNGSBEISPIELE




Dünnfalztürblatt



Dickfalztürblatt



Schutzprofil
Flügel



Außenprofil
mit Grundprofil



Aufmaßblatt



Montagevideo

Hinweis:
Montagevideo BA-28: Montage indertisch