

Für alle gängigen  
Lichtschartgrößen  
bis 115 x 60 cm  
oder 140 x 75 cm




*Die Profi-Lösung für Ihren Lichtschart*

**ACO Laub- und Insektenschutz**



# ACO Laub- und Insektenschutz



Bürstendichtung zum Wandanschluss

Alu-Profil mit umlaufender Bürstendichtung

Für alle gängigen Lichtschachtgrößen bis 115 x 60 cm oder 140 x 75 cm

## Die Profi-Lösung für Ihren Lichtschacht

Sie ärgern sich schon lange über den Schmutz und das Ungeziefer in Ihrem Lichtschacht?

Der ACO Laub- und Insektenschutz ist die Profi-Lösung für einen sauberen Kellerlichtschacht. Er verhindert das Eindringen von Laub, Ungeziefer und anderen unliebsamen Gästen und sorgt für mehr Sauberkeit in Ihrem Lichtschacht.





Hoher Lichteinfall



Einfache Selbstmontage



Stark belastbares Hightechgewebe

- einfache Selbstmontage
- hoher Lichteinfall
- stark belastbares Hightechgewebe
- stabiles Alu-Profil
- umlaufende Bürstendichtung

**Made in Germany**

## Das Schutzsystem im Detail

Der ACO Laub- und Insekten-  
schutz ist in wenigen Schritten  
zusammengebaut. Er eignet sich  
für sämtliche Standard-Licht-  
schächte bis zu einer Größe von  
115 x 60 cm oder 140 x 75 cm.  
Die anschließende Montage  
erfolgt ganz einfach mit wenig  
Aufwand – und schon gehören  
die Verunreinigungen der Vergan-  
genheit an.

Endlich können Sie im Keller wie-  
der lüften. Sie vermeiden muffelige  
Gerüche und Schimmelbil-  
dung. Licht und Luft kommen  
ausreichend hinein, Ungeziefer,  
Laub und Schmutz bleiben drau-  
ßen. Dafür sorgt die umlaufende  
Bürstendichtung des ACO Laub-  
und Insektenschutzes. Ein  
zusätzliches Bürsten-Wandan-  
schluss-Profil bildet einen saube-  
ren Maueranschluss.


Neben dem edlen Design ist der  
ACO Laub- und Insektenschutz  
auch extrem belastbar und bietet  
eine hohe Trittsicherheit.



4



Die Bürstendichtung bildet einen  
sauberen Anschluss zur Wand




Bürstendichtung nach unten für eine  
saubere Abdichtung zum Lichtschacht  
und klapperfreies Begehen



Extra widerstandsfähiges vinylbeschichtetes Polyestergerüst. Siebenmal stärker als normales Fiberglasgewebe



# Leichte Montage in wenigen Schritten




1 Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt gemäß der Abbildung



2 Das abgebildete Werkzeug sollten Sie sich bereit legen



3 Ermitteln Sie die Breite des Gitterrostes (X-Maß). Ermitteln Sie die Tiefe des Gitterrostes und addieren Sie den Abstand zur Wand (Y-Maß). Anschließend können Sie die vier Profilstücke zusägen und den Rahmen zusammenstecken



4 Führen Sie das Wandanschlussprofil in die vorgesehene Nut. Stecken Sie die umlaufenden Bürstendichtungen in die vorgesehene Nut. Richten Sie das Gewebe auf der Abdeckung aus. Fixieren Sie das Gewebe mittels des Einschlagkeder. Schneiden Sie das Gewebe rund um den Keder ab



5 Befestigen Sie die Abdeckung am Gitterrost. Zum Abschluss montieren Sie den Rost wie im Ursprungszustand an Ihrem Kellerschacht.

Fertig ist Ihr ACO Laub- und Insekten-schutz



inklusive



## Das ACO Produktsortiment für Haus und Garten

### Infrastruktur für Haus und Garten

- Entwässerungsrinnen  
und Hofabläufe
- Fassadenrinnen
- Rasenwaben und  
Kiesstabilisierung
- Schuhabstreifer
- Linienversickerung
- Badentwässerung

### Systemlösungen für den Keller

- Kellerfenster
- Montageplatten für Lichtschächte
- druckwasserdichte Lichtschächte
- Bodenabläufe
- Rückstausysteme
- Schachtabdeckungen



Weitere Informationen  
zum ACO Lichtschacht

[www.aco.com](http://www.aco.com)