

## Einbruchhemmend mit 3-fach Verglasung (RC 2)

### Produktinformationen zur Produktgruppe



#### ACO Produktvorteile

- Größtmögliche Glasfläche
- Integrierte Wärmedämmung durch Mehrkammerhohlprofile
- Reinweiße Oberfläche
- Gleiche Farbgebung auf Rahmen und Flügel
- Mit Zuschlagsicherung für sicheres Einrasten im offenen Kippzustand

- Ausführung DIN L/DIN R
- Mit Folierung zum Schutz des Produktes
- Mit beiliegender Griffolive
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Mit einbruchhemmender P4A VSG-Ver-  
glasung und abschließbarer Griffolive
- Widerstand gegen Einbruch geprüft durch  
das ift Rosenheim\* gemäß DIN EN 1628  
und 1630
- Mit 3-fach Verglasung
- U-Wert = 0,8 W/(m<sup>2</sup>K)
- U-Wert = 1,0 W/(m<sup>2</sup>K) in Verbindung mit  
dem Leibungsrahmen Standard
- Die Montage muss durch einen ACO Ser-  
vicepartner vorgenommen werden
- Prüfbericht 15-000018-PR01 einsehbar  
unter: [www.aco-hochbau.de/service/zerti-  
ficate](http://www.aco-hochbau.de/service/zerti-<br/>ficate)

### Technische Daten zum Artikel 328863

Für Rahmen Breite x Höhe [mm]	Glasfläche [m <sup>2</sup> ]	Lagerware
800 x 600	0,184	Ja



**BIM**  
Die aktuellste BIM Revit Version finden Sie direkt am Produkt.  
Ältere Revit Versionen finden Sie unter: BIM.

ACO eServices im Internet: <https://www.aco-hochbau.de/produkte/>

Artikel-Nr.: 328863  
Stand: 19.06.2020  
Seite 1 von 1