

Verbindungsdose

HW 120



HW 120

Verbindungsdose

Artikelnummer: 92512001

Maße: 120 x 120 x 65 mm

Hohlwand-Abzweigdose, flammwidrig, für Plattenstärke 7 - 35 mm, für Klemmen bis 4 mm², inklusive weißem Verschlussdeckel

Bohrloch Ø 120 mm, 65 mm tief

IP30 400V
AC

Die Hohlwand-Abzweigdose hat die Besonderheit eines großen Installationsraumes bei einem Durchmesser von 120 mm, mitgeliefert wird ein weißer Verschlussdeckel. Die Montage erfolgt durch die günstige Krallenlage einfach und ohne das Spezialwerkzeug erforderlich ist.

Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Schutzart:	IP30
UL Type Rating:	k.A.

Maße und Gewicht

Breite:	120 mm
Länge:	120 mm
Höhe:	65 mm
Gewicht:	0.0138 kg

Materialeigenschaften

halogenfrei:	nein
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	HB
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	850 °C

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	- %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C
Installationsort:	Innenbereich

Vertriebsdaten

EAN:	4013902915095
VME Code:	C62
ETIM Klasse:	EC002601
Zolltarifnummer:	39269097

Werkstoff

Material Unterteil:	Polypropylen
Material Oberteil:	Polypropylen

Zubehör

[97910501 - ES-10 - Einbauschraube](#)

[97910601 - ES-18 - Einbauschraube](#)

[97910701 - ES-25 - Einbauschraube](#)