

Bewehrungsadapter
IBT BWA

IBT BWA

Bewehrungsadapter

Artikelnummer: 97933001

Maße: 76 x 300 x 35 mm

Bewehrungsadapter, geeignet zur Aufnahme aller U71 Dosen (außer Perilex), kombinierbar im Normabstand 71 mm, Sichtbetoninstallation zur Gegenschalung ohne Abstützung mit Vormontage in der Bewehrung für den Betonbau, halogenfrei

Befestigung mittels Bewehrungsadapter in der Bewehrung



Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

geeignet für: Betonbau

Farben

Farbe Oberteil: grau

Maße und Gewicht

Breite: 76 mm

Länge: 300 mm

Höhe: 35 mm

Gewicht: 0.0658 kg

Materialeigenschaften

halogenfrei: ja

Brennbarkeitsklasse nach UL94: HB

Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11: 650 °C

Mechanische Eigenschaften

Befestigungsart: Befestigung mittels Bewehrungsadapter in der Bewehrung

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: - %

max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: 50 %

Umgebungstemperatur min.: -25 °C

Umgebungstemperatur max.: 40 °C

Umgebungstemperatur 24h: 35 °C

Vertriebsdaten

EAN: 4013902456192

VME Code: C62

Vertriebsdaten

ETIM Klasse: EC002328

Zolltarifnummer: 39269097

Werkstoff

Material Unterteil: Polypropylen