

Einer der kleinsten KNX-Melder der Welt!

Produkte und Zubehör

Artikel	Farbe	Art.-Nr.
PD2N-KNXs-ST-DE	weiß	93510
PD2N-KNXs-ST-UP	weiß	93511
PD2N-KNXs-DX-DE	weiß	93512
PD2N-KNXs-DX-UP	weiß	93513
PICO-KNXs-ST-DE	weiß	93539
PICO-KNXs-DX-DE	weiß	93529
PD9-KNXs-DX-DE	weiß	93520
PD9-KNXs-GH-DX-DE	weiß	93521
PD11-KNXs-FLAT-ST-DE	weiß	93522
PD11-KNXs-FLAT-DX-DE	weiß	93523
PD4N-KNXs-ST-DE	weiß	93514
PD4N-KNXs-ST-UP	weiß	93515
PD4N-KNXs-DX-DE	weiß	93516
PD4N-KNXs-DX-UP	weiß	93517
PD4N-KNXs-GH-DX-AP	weiß	93518
Indoor 180-KNXs-ST-UP	weiß	93524
Indoor 180-KNXs-DX-UP	weiß	93525
Indoor 140-L-KNXs-DX-UP	weiß	93526
PD2N-KNXs-OCCULOG-DX-DE	weiß	93530
PD2N-KNXs-OCCULOG-DX-UP	weiß	93531
RC-plus next N 230-KNXs-DX	weiß, schwarz	93527, 93528
AP-Montageset	weiß	93307
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
BLE-IR Adapter	schwarz	93067

Weiteres Zubehör unter www.beg-luxomat.com

ST Standard – als umfangreiche Lösung für gängige Anforderungen

DX Deluxe – als Premiumlösung für anspruchsvolle Anforderungen

Fernbedienungs-App jetzt gratis downloaden!



Vorteile KNX Generation 7

- Integrierte Tunable-White-Steuerung für humanzentrische Beleuchtung
- RGB Steuerung
- Bidirektional fernbedienbar mit dem IR-Adapter und der B.E.G.-Smartphone-App
- Parametrierung ab ETS 5 zur Integration in KNX-Systeme

Änderungen bezüglich Technik und Design wie auch Irrtümer behalten wir uns vor.



KNX Generation 7

Intelligente Gebäudeautomation mit Sensoren von B.E.G.



Brück Electronic GmbH
Gerberstraße 33
51789 Lindlar
T +49 (0) 2266 90121-0
F +49 (0) 2266 90121-50
info@beg.de
beg-luxomat.com

FOLGEN SIE UNS:



LFL 50961/1 - 270721



Produktinformationen

- KNX Secure fähig
- Integrierte Tunable-White-Steuerung für humanzentrische Beleuchtung
- RGB Steuerung
- 1 x Licht (regel- oder schaltbar), 1x Slave-Ausgang, 3x HKL-Ausgänge (unabhängig)
- Individuelle Empfindlichkeitsanpassung des PIR-Sensors
- Kurzpräsenz, Selbstanpassung der Nachlaufzeit, Korridorfunktion
- Regeln von bis zu drei Lichtgruppen mittels Offset (externe Beeinflussung möglich)
- Temperatur- und Geräuschsensor
- Messung der Luftgüte basierend auf volatile organic compounds (VOC)*
- Messung der relativen Luftfeuchtigkeit*
- Bis zu 4 Grenzwerte möglich*
- Alle Werte können auf den Bus gesendet und für HKL-Anwendungen verwendet werden*

* gilt nur für PD2N-KNXs-OCCULOG

PD2N-KNXs-OCCULOG-DX*
Präsenzmelder mit VOC Sensor

IR IP20 / Klasse III DE UP 5-2000 Lux Ø106x42 mm 79 m²

Produktübersicht und Erfassungsbereiche

PD2N-KNXs-ST / -DX PD9-KNXs-DX PICO-KNXs-DX
Präsenzmelder für mittelgroße Räume

IR IP20 / Klasse III 12 mA 5-2000 Lux 79 m²

PD9-KNXs-GH-DX
Mini-Präsenzmelder für große Höhen

IR IP20 / Klasse III 129x29x22 mm Ø 45x40 mm 10 m²

PD11-KNXs-FLAT-ST / -DX
Super flacher Präsenzmelder

IR IP20 / Klasse III 5-2000 Lux Ø 52x48 mm 64 m²

PD4N-KNXs-ST / -DX
Überwachung großer Flächen

IR DE AP UP 5-2000 Lux 450 m²

PD4N-KNXs-K-DX
Korridor-Präsenzmelder

IR DE AP UP 5-2000 Lux 250 m²

PD4-KNXs-GH-DX
Präsenzmelder für große Höhen

IR 5-2000 Lux Ø101x76 mm 450 m²

Indoor 180-KNXs-ST / -DX
Wand-Präsenzmelder

IR 12 mA 5-2000 Lux 70x70x61 mm 157 m²

Indoor 140-L-KNXs-DX
Wand-Präsenzmelder mit Downlight

IR Orientierungslicht 70x70x51 mm 157 m²

RC-plus next N 230-KNXs-DX
Außenbewegungsmelder

IR 12 mA 5-2000 Lux Farben 400 m²