

Rockfon Color-all®

Datenblatt



Rockfon Color-all®

- 34 exklusive Farben für akustische Decken- und Wandlösungen inspirieren und verschönern Ihr Innenraumdesign
- Dezente und dennoch verspielte Farben, die entweder im selben Raum oder in verschiedenen Bereichen eines Gebäudes kombiniert werden können
- Totale Gestaltungsfreiheit durch sichtbare, halbverdeckte und verdeckte Kanten in einer Vielzahl von Modulgrößen

Produktbeschreibung

- Akustikdeckenplatte aus Steinwolle
- Sichtseite: homogene, matte Oberfläche
- Rückseite: Vlieskaschierung

Anwendungsbereiche

- Industrie
- Büro
- Freizeit & Sport
- Einzelhandel
- Bildung
- Gesundheitswesen

Kante	Modulgröße (mm)	Zirkagewicht (kg/m²)	Empfohlenes Montagesystem			
A15	600 x 600 x 20	2,4	Rockfon® System T15 A™			
	1200 x 600 x 20	2,4	Rockfon® System T15 A™ Rockfon® System T15 A™			
	625 x 625 x 20	2,4				
	1250 x 625 x 20	2,4	Rockfon® System T15 A™			
	600 x 600 x 20	2,4	Rockfon® System T24 A™			
	1200 x 600 x 20	2,4	Rockfon® System T24 A™			
A24	1500 x 625 x 20	2,4	Rockfon® System T24 A™			
A24	1800 x 625 x 20	2,4	Rockfon® System T24 A™			
	2100 x 625 x 20	2,4	Rockfon® System T24 A™			
	2400 x 625 x 20	2,4	Rockfon® System T24 A™			
	625 x 625 x 20	2,4	Rockfon® System T24 A™			
	1250 x 625 x 20	2,4	Rockfon® System T24 A™			
	600 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System T24 E™			
E24	1200 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System T24 E™			
715	625 x 625 x 20	3,4	Rockfon® System T24 E™			
	1250 x 625 x 20	3,4	Rockfon® System T24 E™			
	600 x 600 x 22	3,7	Rockfon® System T24 X™			
		3,7	Rockfon® System T24 X DLC™			
X	1200 × 600 × 22	3,7	Rockfon® System T24 X™			
		3,7	Rockfon® System T24 X DLC™			
	625 x 625 x 22	3,7	Rockfon® System T24 X™			
		3,7	Rockfon® System T24 X DLC™			
	1250 x 625 x 22	3,7	Rockfon® System T24 X™			
		3,7	Rockfon® System T24 X DLC™			

Rockfon Color-all Special ermöglicht die individuelle Farbanpassung für Deckenplatten und Unterkonstruktionen nach beliebigem NCS-Farbrode

Kontaktieren Sie uns gerne bzgl. Preisen und Mindestabnahmemengen.



Leistung



Schallabsorption

 α_{w} : bis zu 1,00 (Klasse A)

1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 α_p 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Schallabsorptionsklasse

NRC

Kante: Dicke (mm) / Konstruktionshöhe (mm)

	A: 20 / 205	0,50	0,85	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00	А	1,00
	E: 20 / 200	0,45	0,85	0,95	0,90	1,00	1,00	0,95	А	0,95
İ	X: 22 / 200	0,45	0,85	0,90	0,90	1,00	1,00	0,95	А	0,95
	Color-all Special 20-22 / 200	0,45	0,80	0,90	0,90	0,95	0,95	0,95	А	0,85



Brandverhalten

A1

Color-All Mercury: A2-s1,d0



Feuerwiderstand

Rockfon Color-all A24 bietet in Verbindung mit den Rohbaudeckenarten II und III einen Feuerwiderstand F30 gem. DIN 4102-2. Die Ausführung hat gemäß Prüfzeugnis zu erfolgen, welches auf Anfrage erhältlich ist.



Lichtreflexion

Je nach Farbe



Feuchtigkeitsbeständigkeit und Formstabilität

Bis zu 100% RH. Keine sichtbare Durchbiegung bei hoher Luftfeuchtigkeit C/0N



Reinigung

- Staubsauger mit weichem Bürstenaufsatz



Hygiene

Steinwolle bildet keinen Nährboden für gesundheitsschädliche Mikroorganismen.



Umwelt

Vollständig recycelbare Steinwolle Der Recyclinganteil von Rockfon Produkten liegt gemäß ISO 14021 zwischen 29 % und 64 %. Rockfon Akustiklösungen sind Cradle to Cradle Certified® Silver und Bronze (je nach Produkttyp).



CO2-Fußabdruck

2.43 - 3.75 kg CO2-Äquivalent ("von der Wiege bis zum Tor", auf EPD basierend)




Innenklima

Verschiedene Rockfon Produkte besitzen die finnische Emissionsklassifizierung M1 für Bauprodukte und das Danish Indoor Climate Label für niedrige VOC Emissionen





Rockfon Color-all®



Rockfon® ist eine eingetragene Marke der ROCKWOOL Gruppe.

- in linkedin.com/company/Rockfon-as
- pinterest.com/Rockfon
- youtube.com/RockfonOfficial
- facebook.com/RockfonDeutschland
- o instagram.com/Rockfon_Official

Sounds Beautiful

ROCKWOOL

ROCKWOOL Rockfon GmbH

Rockwool Straße 37-41 45966 Gladbeck

Deutschland

T +49 (0)2043 408 190 F +49 (0)2043 408 955

> info@rockfon.de www.rockfon.de

Handelsgesellschaft m.b.H. Eichenstraße 38 A-1120 Wien Österreich

> T +43 (0)1 79726 30 F +43 (0)1 79726 35

> > info@rockfon.at www.rockfon.at

