



Gerader Balkon, die Verglasung kann nach rechts, links oder in beide Richtungen geöffnet werden


In eine Richtung zu öffnende Seite

In zwei Richtungen zu öffnen




Profilverlängerung:

Nach rechts zu öffnende Seite beim geraden Balkon mit festem Element




Die Verglasung endet an einem festen Element, lässt sich aber erst am Profilde öffnen. Die Verlängerung des Profiles muss mind. 60mm betragen. In diesen Fall kann keine Verriegelung montiert werden

In zwei Richtungen zu öffnende 90° Eckverglasung



In eine Richtung zu öffnende Eckverglasung, bei der die Glasscheiben über einen Winkel von 90° fahren.


Achtung! Es müssen mind. 2 zu öffnende Glasscheiben an der Öffnungsseite sein.



Verglasungen in Räumen mit Hindernissen zum Beispiel ein Wasserablaufrohr oder ein Pfeiler


Falls an der Öffnungsseite ein Hindernis für die Drehung vorhanden ist, kann der Drehpunkt der ersten Glasscheibe verlegt werden. (versetztes Startstück) Empfehlung: max. 30% der Glasscheibenbreite oder höchstens 300mm. Achtung: Verbreitern Sie die erste Scheibe um die Länge der Verschiebung des Drehpunktes.

Andernfalls wird die unten vorgestellte Variante 2 empfohlen, wobei ein Festfeld vor dem Hindernis montiert wird




Variante 2:
ein Festfeld


Breitenmass der festen Feld mind. 200mm. sofern die breite 10- 14% des Höhenmasses beträgt, muss das Festfeld zusätzlich von einer Seite gestützt werden, z.B mit einer F-leiste



In drei Richtungen zu öffnende 90° Eckverglasung




In drei Richtungen zu öffnende 90° Eckverglasung




Achtung!

Wenn die Scheibe so angeschlagen (Drehpunkt) wird, ist die Scheibe 6mm schmaler als bei entgegen Anschlag, also ist im Systemwinkel ein extra Spalte. Die Spalte ermöglicht das Öffnen, wenn die Frontscheiben geschlossen sind. Die Scheiben werden von Lumon automatisch bemessen. Mittsverriegelung mit Klinke ist nicht möglich. Wenn die Öffnungsseite entgegen gesetzt ist, ist die Bemessung der Scheibe normal - keine extra Spalt im Systemwinkel. Dies gilt nicht für 135° - 270° Ecken. Im Systemwinkel < 90° ist der Drehpunkt wie im Bild nicht möglich. Es wird empfohlen, die Öffnungsrichtung von links auf rechts abzuändern.


In zwei Richtungen zu öffnende U-Verglasung, bei der die Glasscheiben über einen Winkel von 90° fahren.




In zwei Richtungen zu öffnende U-Verglasung, bei der die Glasscheiben über einen Winkel von 90° fahren.



In zwei Richtungen zu öffnender vierseitiger Eckbalkon, bei dem die Scheiben über einen Winkel von 135° fahren.



In zwei Richtungen zu öffnender fünfseitiger Eckbalkon, bei dem die Scheiben über einen Winkel von 135° fahren.



Die Verglasung endet an einem festen Element, lässt sich aber erst am Profilende öffnen. Das Profilmass muss mind. 60mm länger als das Verglasungsmass sein. In diesem Fall kann keine Verriegelung montiert werden.