

Formziegel und Zubehör des NIBRA® -Hohlfalz-Ziegels H 10


Formziegel in den unterschiedlichsten Funktionen erfüllen die Ansprüche nach homogenen, architektonisch anspruchsvollen Dachflächen. Außerdem sind sie ein wesentlicher Sicherheitsfaktor. Formziegel und Zubehör reduzieren den Verlegeaufwand und erleichtern die Kalkulation.

	Ganzer Ziegel Länge: ~ 48,8 cm Breite: ~ 29,9 cm Gewicht: ~ 4,4 kg	Decklänge: ~ 38,4 cm ± 15 mm Deckbreite: ~ 24,8 cm Bedarf: ~ 10,1 - 10,9 Stück/m ²		Firstanschluss-Doppelkremper Länge: ~ 48,8 cm Breite: ~ 32,1 cm Gewicht: ~ 6,0 kg	Decklänge: ~ 38,4 cm ± 15 mm Deckbreite: ~ 32,1 cm
	Flächenziegel mit Nagelloch* Länge: ~ 48,8 cm Breite: ~ 29,9 cm Gewicht: ~ 4,4 kg	Decklänge: ~ 38,4 cm ± 15 mm Deckbreite: ~ 24,8 cm Bedarf: ~ 10,1 - 10,9 Stück/m ²		Firstanschluss-Ortgangziegel links Länge: ~ 48,8 cm Breite: ~ 32,1 cm Gewicht: ~ 6,9 kg	Decklänge: ~ 38,4 cm ± 15 mm Deckbreite: ~ 19,5 cm
	Einfalzziegel* Länge: ~ 48,8 cm Breite: ~ 29,9 cm Gewicht: ~ 4,3 kg	Decklänge: ~ 38,4 cm ± 15 mm Deckbreite: ~ 24,8 cm Bedarf: individuell		Firstanschluss-Ortgangziegel rechts Länge: ~ 48,8 cm Breite: ~ 29,7 cm Gewicht: ~ 6,0 kg	Decklänge: ~ 38,4 cm ± 15 mm Deckbreite: ~ 12,0 cm
	Doppelkremper Länge: ~ 48,8 cm Breite: ~ 32,1 cm Gewicht: ~ 4,3 kg	Decklänge: ~ 38,4 cm ± 15 mm Deckbreite: ~ 32,1 cm Bedarf: ~ 2,5 Stück/m		Firstanschluss-Ortgangziegel mit Aussensteg links Länge: ~ 48,8 cm Breite: ~ 29,9 cm Gewicht: ~ 6,9 kg	Decklänge: ~ 38,4 cm ± 15 mm Deckbreite: ~ 27,8 cm
	Ortgangziegel links Länge: ~ 48,8 cm Breite: ~ 32,1 cm Gewicht: ~ 5,5 kg	Decklänge: ~ 38,4 cm ± 15 mm Deckbreite: ~ 19,5 cm Bedarf: ~ 2,5 Stück/m		Firstanschluss-Ortgangziegel mit Aussensteg rechts Länge: ~ 48,8 cm Breite: ~ 26,8 cm Gewicht: ~ 6,0 kg	Decklänge: ~ 38,4 cm ± 15 mm Deckbreite: ~ 20,1 cm
	Ortgangziegel rechts Länge: ~ 48,8 cm Breite: ~ 29,7 cm Gewicht: ~ 5,3 kg	Decklänge: ~ 38,4 cm ± 15 mm Deckbreite: ~ 12,0 cm Bedarf: ~ 2,5 Stück/m		Firstziegel Extra ~ 2,6 Stück/m (passend für Firstanschlussziegel) Länge: ~ 43,7 cm Breite: ~ 25,2 cm	Decklänge: ~ 38,0 cm Deckbreite: ~ 21,1 cm
	Ortgangziegel mit Aussensteg links Länge: ~ 48,8 cm Breite: ~ 29,9 cm Gewicht: ~ 6,7 kg	Decklänge: ~ 38,4 cm ± 15 mm Deckbreite: ~ 27,8 cm Bedarf: ~ 2,5 Stück/m		Firstanfang Extra unten geschlossen für Ortgangziegel mit zurückliegendem Steg Länge: ~ 43,7 cm Breite: ~ 25,2 cm	Decklänge: ~ 30,0 cm Deckbreite: ~ 20,5 cm
	Ortgangziegel mit Aussensteg rechts Länge: ~ 48,8 cm Breite: ~ 26,8 cm Gewicht: ~ 5,8 kg	Decklänge: ~ 38,4 cm ± 15 mm Deckbreite: ~ 20,1 cm Bedarf: ~ 2,5 Stück/m		Firstende Extra unten geschlossen für Ortgangziegel mit zurückliegendem Steg Länge: ~ 38,0 cm Breite: ~ 25,2 cm	Decklänge: ~ 30,0 cm Deckbreite: ~ 20,5 cm
	Firstziegel Standard ~ 2,7 Stück/m Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 25,1 cm Gewicht: ~ 3,6 kg	Decklänge: ~ 37,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm Bedarf: ~ 2,7 Stück/m		Firstanfang Extra mit verlängertem Steg für Ortgangziegel mit Aussensteg Länge: ~ 43,7 cm Breite: ~ 25,2 cm	Decklänge: ~ 36,0 cm Deckbreite: ~ 21,1 cm
	Firstanfang Standard unten geschlossen für Ortgangziegel mit zurückliegendem Steg Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 24,5 cm	Decklänge: ~ 30,5 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm		Firstende Extra mit verlängertem Steg für Ortgangziegel mit Aussensteg Länge: ~ 38,0 cm Breite: ~ 25,2 cm	Decklänge: ~ 36,0 cm Deckbreite: ~ 21,1 cm
	Firstende Standard unten geschlossen für Ortgangziegel mit zurückliegendem Steg Länge: ~ 39,0 cm Breite: ~ 25,1 cm	Decklänge: ~ 31,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm		Pultziegel Standard (90°) (oder auch als Pultziegel-Sonderanfertigung auf Anfrage lieferbar) Breite: ~ 29,9 cm	Deckbreite: ~ 24,6 cm
	Firstanfang Standard mit verlängertem Steg für Ortgangziegel mit Aussensteg Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 24,5 cm	Decklänge: ~ 34,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm		Pult-Doppelkremper Standard (90°) (oder auch als Pultziegel-Sonderanfertigung auf Anfrage lieferbar) Breite: ~ 32,1 cm	Deckbreite: ~ 32,1 cm
	Firstende Standard mit verlängertem Steg für Ortgangziegel mit Aussensteg Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 25,1 cm	Decklänge: ~ 41,5 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm		Pult-Ortgangziegel Standard (90°) links (oder auch als Pultziegel-Sonderanfertigung auf Anfrage lieferbar) Breite: ~ 32,1 cm	Deckbreite: ~ 19,5 cm
	Gratanfang Standard Länge: ~ 49,0 cm Breite: ~ 24,5 cm Gewicht: ~ 3,5 kg	Decklänge: ~ 42,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm Bedarf: individuell		Pult-Ortgangziegel Standard (90°) rechts (oder auch als Pultziegel-Sonderanfertigung auf Anfrage lieferbar) Breite: ~ 29,7 cm	Deckbreite: ~ 12,0 cm
	Walmkappe Universal Gewicht: ~ 4,5 kg	Bedarf: individuell		Pult-Ortgangziegel Standard (90°) mit Aussensteg links (oder auch als Pultziegel-Sonderanfertigung auf Anfrage lieferbar) Breite: ~ 29,9 cm	Deckbreite: ~ 27,8 cm
	Walmkappe Universal mit vier Abgängen Gewicht: ~ 6,3 kg	Bedarf: individuell		Pult-Ortgangziegel Standard (90°) mit Aussensteg rechts (oder auch als Pultziegel-Sonderanfertigung auf Anfrage lieferbar) Breite: ~ 26,8 cm	Deckbreite: ~ 20,1 cm
	Lüfterziegel (Lüftungsquerschnitt ~ 17 cm²) Länge: ~ 48,8 cm Breite: ~ 29,9 cm Gewicht: ~ 4,5 kg	Decklänge: ~ 38,4 cm ± 15 mm Deckbreite: ~ 24,8 cm Bedarf: individuell		Traufziegel Länge: ~ 48,8 cm Breite: ~ 29,9 cm Gewicht: ~ 4,8 kg	Decklänge: ~ 38,4 cm ± 15 mm Deckbreite: ~ 24,8 cm Bedarf: ~ 4,0 Stück/m
	Firstanschlussziegel Länge: ~ 48,8 cm Breite: ~ 29,9 cm Gewicht: ~ 4,6 kg	Decklänge: ~ 38,4 cm ± 15 mm Deckbreite: ~ 24,8 cm		Trauf-Doppelkremper Länge: ~ 48,8 cm Breite: ~ 32,1 cm Gewicht: ~ 5,4 kg	Decklänge: ~ 38,4 cm ± 15 mm Deckbreite: ~ 32,1 cm

* Lieferzeit auf Anfrage

Formziegel und Zubehör des NIBRA® -Hohfalz-Ziegels H 10

Formziegel in den unterschiedlichsten Funktionen erfüllen die Ansprüche nach homogenen, architektonisch anspruchsvollen Dachflächen. Außerdem sind sie ein wesentlicher Sicherheitsfaktor. Formziegel und Zubehör reduzieren den Verlegeaufwand und erleichtern die Kalkulation.

	Tauf-Ortgangziegel links Länge: ~ 48,8 cm Breite: ~ 32,1 cm Gewicht: ~ 6,1 kg	Decklänge: ~ 38,4 cm ± 15 mm Deckbreite: ~ 19,5 cm		Erweiterungsset für Durchgangziegel für stabile Durchführung (Unterdach) mit HT-Rohr (500 mm) bei Durchgangsziegeln DN 125 / DN 150 ²⁾
	Tauf-Ortgangziegel rechts Länge: ~ 48,8 cm Breite: ~ 29,7 cm Gewicht: ~ 5,8 kg	Decklänge: ~ 38,4 cm ± 15 mm Deckbreite: ~ 12,0 cm		Keramik-Antennenziegel Länge: ~ 48,8 cm Breite: ~ 29,9 cm Gewicht: ~ 5,0 kg
	Tauf-Ortgangziegel mit Aussensteg links Länge: ~ 48,8 cm Breite: ~ 29,9 cm Gewicht: ~ 6,1 kg	Decklänge: ~ 38,4 cm ± 15 mm Deckbreite: ~ 27,8 cm		Keramik-Thermenabgas-Durchgangziegel mit Universalmanschette (ø max. 127 mm) (bis max. 40° DN einsetzbar*) Länge: ~ 48,8 cm Breite: ~ 29,9 cm Gewicht: ~ 5,0 kg
	Tauf-Ortgangziegel mit Aussensteg rechts Länge: ~ 48,8 cm Breite: ~ 26,8 cm Gewicht: ~ 5,8 kg	Decklänge: ~ 38,4 cm ± 15 mm Deckbreite: ~ 20,1 cm		PVC Solar-Trägerpfanne** Länge: ~ 48,8 cm Breite: ~ 29,9 cm Gewicht: ~ 2,4 kg
	Mansardziegel Länge: individuell Breite: ~ 29,9 cm Gewicht: ~ 6,4 kg	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 24,8 cm		Keramik-Solar-Durchgangziegel bis ø 70 mm Länge: ~ 48,8 cm Breite: ~ 29,9 cm Gewicht: ~ 5,7 kg ø : ≤ 70 mm
	Mansard-Doppelkrempen Länge: individuell Breite: ~ 32,1 cm Gewicht: ~ 6,4 kg	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 32,1 cm		Lichtfanne „Acrylglas“ Länge: ~ 48,8 cm Breite: ~ 29,9 cm Gewicht: ~ 0,4 kg
	Mansard-Ortgangziegel links Länge: individuell Breite: ~ 32,1 cm Gewicht: ~ 9,0 kg	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 19,5 cm		Laufrostpfanne PVC x 2 + Laufrost Breite: ~ 25,0 cm Länge: 40,0; 80,0 cm
	Mansard-Ortgangziegel rechts Länge: individuell Breite: ~ 29,7 cm Gewicht: ~ 8,1 kg	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 12,0 cm		SnapStep Universal Laufrost 40 cm mit zwei Halterungen beschichtet, zum Einhängen auf unterschiedlichen Dachlattenstärken, für Dachneigungen von 0° - 60° einstellbar
	Mansard-Ortgangziegel mit Aussensteg links Länge: individuell Breite: ~ 29,9 cm Gewicht: ~ 9,0 kg	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 27,8 cm		SnapStep Universal Laufrost 80 cm mit zwei Halterungen beschichtet, zum Einhängen auf unterschiedlichen Dachlattenstärken, für Dachneigungen von 0° - 60° einstellbar
	Mansard-Ortgangziegel mit Aussensteg rechts Länge: individuell Breite: ~ 26,8 cm Gewicht: ~ 8,1 kg	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 20,1 cm		Sicherheitstrittpfanne PVC Länge: ~ 48,8 cm Breite: ~ 29,9 cm Gewicht: ~ 3,8 kg
	Schleppdachziegel Länge: individuell Breite: ~ 29,9 cm Gewicht: ~ 6,4 kg	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 24,8 cm		Schneefangpfanne mit Rundholzhalterung PVC Länge: ~ 48,8 cm Breite: ~ 29,9 cm Gewicht: ~ 2,0 kg
	Schleppdach-Doppelkrempen Länge: individuell Breite: ~ 32,1 cm Gewicht: ~ 6,4 kg	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 32,1 cm		Schneefangpfanne mit Schneefangstütze PVC Länge: ~ 48,8 cm Breite: ~ 29,9 cm Gewicht: ~ 2,0 kg
	Schleppdach-Ortgangziegel links Länge: individuell Breite: ~ 32,1 cm Gewicht: ~ 9,0 kg	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 19,5 cm		Schneefanggitter 3 m lang, 20 cm hoch beschichtet, schwarz, braun bzw. rot
	Schleppdach-Ortgangziegel rechts Länge: individuell Breite: ~ 29,7 cm Gewicht: ~ 8,1 kg	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 12,0 cm		Verbindungsklammer für Schneefanggitter
	Schleppdach-Ortgangziegel mit Aussensteg links Länge: individuell Breite: ~ 29,9 cm Gewicht: ~ 9,0 kg	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 27,8 cm		
	Schleppdach-Ortgangziegel mit Aussensteg rechts Länge: individuell Breite: ~ 26,8 cm Gewicht: ~ 8,1 kg	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 20,1 cm		
	Keramik-Dunstrohrziegel mit Wettekappe DN 125/150¹⁾ und passendem Schlauch mit Reduzierstück Länge: ~ 48,8 cm Breite: ~ 29,9 cm Gewicht: ~ 4,8 kg	Decklänge: ~ 38,4 cm ± 15 mm Deckbreite: ~ 24,8 cm		

* über 40° DN = Sonderanfertigung aus PVC auf Anfrage

¹⁾ Sonderanfertigung auf Anfrage

²⁾ Nicht lagermäßig - Lieferzeit auf Anfrage

** Montageanleitung in der Verlegeanleitung unter www.nelskamp.de

Formziegel und Zubehör des NIBRA® -Hohlfalz-Ziegels H 10

Formziegel in den unterschiedlichsten Funktionen erfüllen die Ansprüche nach homogenen, architektonisch anspruchsvollen Dachflächen. Außerdem sind sie ein wesentlicher Sicherheitsfaktor. Formziegel und Zubehör reduzieren den Verlegeaufwand und erleichtern die Kalkulation.



Stahldachfenster, beschichtet, 4-pfännig, acrylverglast

Länge: ~ 91,0 cm Ausstieg: 45,0 x 55,0 cm
Breite: ~ 83,0 cm Gewicht: ~ 10,0 kg



First- bzw. Gratklammer für Firstziegel Standard



First- bzw. Gratklammer für Firstziegel Extra



wingopan wra-tt-Dachfenster einschl. Eindeckrahmen

Länge: ~ 78,0 cm Öffnung: nach oben
Breite: ~ 55,0 cm Ausstieg: 47,0 x 54,0 cm
Isolierglas: $U_G=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$



First-/Gratrolle Necoroll

Länge: ~ 5 m, Breite: ~ 30 cm, ~ 34 cm
Anthrazit, Rot

Traufenzuluftelement

~ 1,1 Stück/m



KupferRoll/AluRoll 2000

Länge: ~ 5 m, Breite: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm,
Lüftungsquerschnitt: dauerhaft nach DIN 4108, Teil 3
Kupfer natur/Anthrazit, Rot

First-/Gratlattenhalter



Sturmklammer Nr. 456/007 für Lattung 30 x 50 ZiAl [1]

Sturmklammer Nr. 456/015 für Lattung 40 x 60 ZiAl [1]

Sturmklammer Nr. 409/009 V2A [2]



Firstklammer für Standardfirst Nr. 470®/231