






















Formziegel und Zubehör des NIBRA® -Hohlfalz-Ziegels H 14

(Hohlfalz-Ziegel H 14 Geradschnitt (nur natorrot), Lieferzeit auf Anfrage; Technische Daten: Decklänge 32,5 - 33,0 cm)


Formziegel in den unterschiedlichsten Funktionen erfüllen die Ansprüche nach homogenen, architektonisch anspruchsvollen Dachflächen. Außerdem sind sie ein wesentlicher Sicherheitsfaktor. Formziegel und Zubehör reduzieren den Verlegeaufwand und erleichtern die Kalkulation.

	Ganzer Ziegel Länge: ~ 43,4 cm Breite: ~ 26,7 cm Gewicht: ~ 3,6 kg	Decklänge: ~ 33,3 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 21,5 cm Bedarf: ~ 13,6 - 14,4 Stück/m ²		Firstanschluss-Doppelkremper Länge: ~ 43,4 cm Breite: ~ 29,1 cm Gewicht: ~ 3,8 kg	Decklänge: ~ 33,3 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 29,1 cm
	Flächenziegel mit Nagelloch* Länge: ~ 43,4 cm Breite: ~ 26,7 cm Gewicht: ~ 3,6 kg	Decklänge: ~ 33,3 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 21,5 cm Bedarf: ~ 13,6 - 14,4 Stück/m ²		Firstanschluss-Ortgangziegel links Länge: ~ 43,4 cm Breite: ~ 29,1 cm Gewicht: ~ 5,0 kg	Decklänge: ~ 33,3 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 18,7 cm
	Einfalzziegel* Länge: ~ 43,4 cm Breite: ~ 26,7 cm Gewicht: ~ 3,1 kg	Decklänge: ~ 33,3 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 21,5 cm Bedarf: individuell		Firstanschluss-Ortgangziegel rechts Länge: ~ 43,4 cm Breite: ~ 26,4 cm Gewicht: ~ 4,2 kg	Decklänge: ~ 33,3 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 11,5 cm
	Doppelkremper Länge: ~ 43,4 cm Breite: ~ 29,1 cm Gewicht: ~ 3,7 kg	Decklänge: ~ 33,3 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 29,1 cm Bedarf: ~ 3,0 Stück/m		Firstanschluss-Ortgangziegel mit Aussensteg links Länge: ~ 43,4 cm Breite: ~ 26,8 cm	Decklänge: ~ 33,3 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 25,1 cm
	Ortgangziegel links Länge: ~ 43,4 cm Breite: ~ 29,1 cm Gewicht: ~ 4,1 kg	Decklänge: ~ 33,3 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 18,7 cm Bedarf: ~ 3,0 Stück/m		Firstanschluss-Ortgangziegel mit Aussensteg rechts Länge: ~ 43,4 cm Breite: ~ 23,9 cm	Decklänge: ~ 33,3 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 17,4 cm
	Ortgangziegel rechts Länge: ~ 43,4 cm Breite: ~ 26,4 cm Gewicht: ~ 4,3 kg	Decklänge: ~ 33,3 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 11,5 cm Bedarf: ~ 3,0 Stück/m		Firstziegel Extra ~ 2,6 Stück/m (passend für Firstanschlussziegel) Länge: ~ 43,7 cm Breite: ~ 25,2 cm	Decklänge: ~ 38,0 cm Deckbreite: ~ 21,1 cm
	Ortgangziegel mit Aussensteg links Länge: ~ 43,4 cm Breite: ~ 26,8 cm Gewicht: ~ 5,0 kg	Decklänge: ~ 33,2 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 25,1 cm Bedarf: ~ 3,0 Stück/m		Firstanfang Extra unten geschlossen für Ortgangziegel mit zurückliegendem Steg Länge: ~ 43,7 cm Breite: ~ 25,2 cm	Decklänge: ~ 30,0 cm Deckbreite: ~ 20,5 cm
	Ortgangziegel mit Aussensteg rechts Länge: ~ 43,4 cm Breite: ~ 23,9 cm Gewicht: ~ 4,2 kg	Decklänge: ~ 33,3 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 17,4 cm Bedarf: ~ 3,0 Stück/m		Firstende Extra unten geschlossen für Ortgangziegel mit zurückliegendem Steg Länge: ~ 38,0 cm Breite: ~ 25,2 cm	Decklänge: ~ 30,0 cm Deckbreite: ~ 20,5 cm
	Firstziegel Standard ~ 2,7 Stück/m Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 25,1 cm Gewicht: ~ 3,6 kg	Decklänge: ~ 37,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm Bedarf: ~ 2,7 Stück/m		Firstanfang Extra mit verlängertem Steg für Ortgangziegel mit Aussensteg Länge: ~ 43,7 cm Breite: ~ 25,2 cm	Decklänge: ~ 36,0 cm Deckbreite: ~ 21,1 cm
	Firstanfang Standard unten geschlossen für Ortgangziegel mit zurückliegendem Steg Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 24,5 cm	Decklänge: ~ 30,5 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm		Firstende Extra mit verlängertem Steg für Ortgangziegel mit Aussensteg Länge: ~ 38,0 cm Breite: ~ 25,2 cm	Decklänge: ~ 36,0 cm Deckbreite: ~ 21,1 cm
	Firstende Standard unten geschlossen für Ortgangziegel mit zurückliegendem Steg Länge: ~ 39,0 cm Breite: ~ 25,1 cm	Decklänge: ~ 31,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm		Pultziegel Standard (90°) (oder auch als Pultziegel-Sonderanfertigung auf Anfrage lieferbar) Breite: ~ 26,7 cm	Deckbreite: ~ 21,5 cm
	Firstanfang Standard mit verlängertem Steg für Ortgangziegel mit Aussensteg Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 24,5 cm	Decklänge: ~ 34,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm		Pult-Doppelkremper Standard (90°) (oder auch als Pultziegel-Sonderanfertigung auf Anfrage lieferbar) Breite: ~ 29,1 cm	Deckbreite: ~ 29,1 cm
	Firstende Standard mit verlängertem Steg für Ortgangziegel mit Aussensteg Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 25,1 cm	Decklänge: ~ 41,5 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm		Pult-Ortgangziegel Standard (90°) links (oder auch als Pultziegel-Sonderanfertigung auf Anfrage lieferbar) Breite: ~ 29,1 cm	Deckbreite: ~ 18,7 cm
	Gratanfang Standard Länge: ~ 49,0 cm Breite: ~ 24,5 cm Gewicht: ~ 3,5 kg	Decklänge: ~ 42,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm Bedarf: individuell		Pult-Ortgangziegel Standard (90°) rechts (oder auch als Pultziegel-Sonderanfertigung auf Anfrage lieferbar) Breite: ~ 26,4 cm	Deckbreite: ~ 11,5 cm
	Walmkappe Universal Gewicht: ~ 4,5 kg	Bedarf: individuell		Pult-Ortgangziegel Standard (90°) mit Aussensteg links (oder auch als Pultziegel-Sonderanfertigung auf Anfrage lieferbar) Breite: ~ 26,8 cm	Deckbreite: ~ 25,1 cm
	Walmkappe Universal mit vier Abgängen Gewicht: ~ 6,3 kg	Bedarf: individuell		Pult-Ortgangziegel Standard (90°) mit Aussensteg rechts (oder auch als Pultziegel-Sonderanfertigung auf Anfrage lieferbar) Breite: ~ 23,9 cm	Deckbreite: ~ 17,4 cm
	Lüfterziegel (Lüftungsquerschnitt ~ 15 cm²) Länge: ~ 43,4 cm Breite: ~ 26,7 cm Gewicht: ~ 3,6 kg	Decklänge: ~ 33,3 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 21,5 cm Bedarf: individuell		Traufziegel Länge: ~ 43,4 cm Breite: ~ 26,7 cm Gewicht: ~ 3,5 kg	Decklänge: ~ 33,3 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 21,5 cm
	Firstanschlussziegel (Empfohlener Firstziegel: Firstz. Extra) Länge: ~ 43,4 cm Breite: ~ 26,7 cm Gewicht: ~ 3,4 kg	Decklänge: ~ 33,3 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 21,5 cm Bedarf: ~ 4,5 Stück/m x 2		Trauf-Doppelkremper Länge: ~ 43,4 cm Breite: ~ 29,1 cm Gewicht: ~ 4,0 kg	Decklänge: ~ 33,3 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 29,1 cm

* Lieferzeit auf Anfrage

Formziegel und Zubehör des NIBRA® -Hohfalz-Ziegels H 14


Formziegel in den unterschiedlichsten Funktionen erfüllen die Ansprüche nach homogenen, architektonisch anspruchsvollen Dachflächen. Außerdem sind sie ein wesentlicher Sicherheitsfaktor. Formziegel und Zubehör reduzieren den Verlegeaufwand und erleichtern die Kalkulation.

	Trauf-Ortgangziegel links Länge: ~ 43,4 cm Breite: ~ 29,1 cm Gewicht: ~ 6,1 kg	Decklänge: ~ 33,3 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 18,7 cm
--	--	---


	Trauf-Ortgangziegel rechts Länge: ~ 43,4 cm Breite: ~ 26,4 cm Gewicht: ~ 5,0 kg	Decklänge: ~ 33,3 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 11,5 cm
--	---	---


	Trauf-Ortgangziegel mit Aussensteg links Länge: ~ 43,4 cm Breite: ~ 26,8 cm Gewicht: ~ 5,0 kg	Decklänge: ~ 33,3 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 25,1 cm
--	---	---


	Trauf-Ortgangziegel mit Aussensteg rechts Länge: ~ 43,4 cm Breite: ~ 23,9 cm Gewicht: ~ 5,0 kg	Decklänge: ~ 33,3 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 17,4 cm
--	--	---


	Mansardziegel Länge: individuell Breite: ~ 26,7 cm Gewicht: ~ 5,2 kg	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 21,5 cm
--	--	---


	Mansard-Doppelkremper Länge: individuell Breite: ~ 29,1 cm Gewicht: ~ 5,2 kg	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 29,1 cm
--	--	---

	Mansard-Ortgangziegel links Länge: individuell Breite: ~ 29,1 cm Gewicht: ~ 7,5 kg	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 18,7 cm
---	--	---


	Mansard-Ortgangziegel rechts Länge: individuell Breite: ~ 26,4 cm Gewicht: ~ 6,3 kg	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 11,5 cm
--	---	---


	Mansard-Ortgangziegel mit Aussensteg links Länge: individuell Breite: ~ 26,8 cm Gewicht: ~ 6,3 kg	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 25,1 cm
--	---	---


	Mansard-Ortgangziegel mit Aussensteg rechts Länge: individuell Breite: ~ 23,9 cm Gewicht: ~ 6,3 kg	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 17,4 cm
--	--	---


	Schleppdachziegel Länge: individuell Breite: ~ 26,7 cm Gewicht: ~ 5,2 kg	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 21,5 cm
--	--	---


	Schleppdach-Doppelkremper Länge: individuell Breite: ~ 29,1 cm Gewicht: ~ 5,2 kg	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 29,1 cm
--	--	---

	Schleppdach-Ortgangziegel links Länge: individuell Breite: ~ 29,1 cm Gewicht: ~ 7,5 kg	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 18,7 cm
--	--	---

	Schleppdach-Ortgangziegel rechts Länge: individuell Breite: ~ 26,4 cm Gewicht: ~ 6,3 kg	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 11,5 cm
--	---	---


	Schleppdach-Ortgangziegel mit Aussensteg links Länge: individuell Breite: ~ 26,8 cm Gewicht: ~ 6,3 kg	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 25,1 cm
--	---	---


	Schleppdach-Ortgangziegel mit Aussensteg rechts Länge: individuell Breite: ~ 23,9 cm Gewicht: ~ 6,3 kg	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 17,4 cm
--	--	---

	Keramik-Dunstrohrziegel mit Wetterkappe DN 125/150¹⁾ und passendem Schlauch mit Reduzierstück Länge: ~ 43,4 cm Breite: ~ 26,7 cm Gewicht: ~ 6,1 kg	Decklänge: ~ 33,3 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 21,5 cm
--	---	---





	Erweiterungsset für Durchgangziegel für stabile Durchführung (Unterdach) mit HT-Rohr (500 mm) bei Durchgangsziegeln DN 125 / DN 150 ²⁾
---	---


	Keramik-Antennenziegel Länge: ~ 43,4 cm Breite: ~ 26,7 cm Gewicht: ~ 3,7 kg	Decklänge: ~ 33,3 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 21,5 cm
---	---	---


	Keramik-Thermenabgas-Durchgangziegel mit Universal-manschette (ø max. 127 mm) (bis max. 42° DN einsetzbar*) 2-teilig inkl. Flächenziegel mit Ausschnitt Decklänge: ~ 33,3 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 21,5 cm
---	--


	Keramik-Solar-Durchgangziegel bis ø 70 mm Länge: ~ 43,4 cm Breite: ~ 26,7 cm Gewicht: ~ 3,7 kg	Decklänge: ~ 33,3 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 21,5 cm ø: ≤ 70 mm
---	--	---


	PVC Solar-Trägerpfanne** Länge: ~ 43,4 cm Breite: ~ 26,7 cm Gewicht: ~ 2,3 kg	Decklänge: ~ 33,3 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 21,5 cm
---	---	---


	Lichtpfanne „Acrylglas“ Länge: ~ 43,4 cm Breite: ~ 26,7 cm Gewicht: ~ 0,4 kg	Decklänge: ~ 33,3 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 21,5 cm Bedarf: individuell
---	--	--


	Laufröstpappe PVC x 2 + Laufröstpappe Breite: ~ 25,0 cm Länge: 40,0; 80,0 cm
--	---


	SnapStep Universal Alu-Steigtritt beschichtet, zum Einhängen auf unterschiedlichen Dachlattenstärken, für Dachneigungen von 0° - 60° einstellbar
---	--


	SnapStep Universal Laufröstpappe 40 cm mit zwei Halterungen beschichtet, zum Einhängen auf unterschiedlichen Dachlattenstärken, für Dachneigungen von 0° - 60° einstellbar
---	--

	SnapStep Universal Laufröstpappe 80 cm mit zwei Halterungen beschichtet, zum Einhängen auf unterschiedlichen Dachlattenstärken, für Dachneigungen von 0° - 60° einstellbar
---	--

	Sicherheitstrittpfanne PVC Länge: ~ 43,4 cm Breite: ~ 26,7 cm Gewicht: ~ 1,6 kg	Decklänge: ~ 33,3 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 21,5 cm Bedarf: individuell
---	---	--


	Schneefangpfanne mit Rundholzhalterung PVC Länge: ~ 43,4 cm Breite: ~ 26,7 cm Gewicht: ~ 1,6 kg	Decklänge: ~ 33,3 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 21,5 cm
---	---	---

	Schneefangpfanne mit Schneefangstütze PVC Länge: ~ 43,4 cm Breite: ~ 26,7 cm Gewicht: ~ 1,6 kg	Decklänge: ~ 33,3 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 21,5 cm
---	--	---

	Schneefanggitter 3 m lang, 20 cm hoch beschichtet, schwarz, braun bzw. rot
---	--

	Verbindungsclammer für Schneefanggitter
---	--

	Stahldachfenster, beschichtet, 4-pfännig, acrylverglast Länge: ~ 78,0 cm Breite: ~ 64,0 cm Ausstieg: 45,0 x 55,0 cm Gewicht: ~ 8,6 kg
---	--

	Stahldachfenster, beschichtet, 6-pfännig, acrylverglast Ausstieg: 45,0 x 85,0 cm
---	--

* über 42° DN = Sonderanfertigung aus PVC auf Anfrage

¹⁾ Sonderanfertigung auf Anfrage

²⁾ Nicht lagermäßig - Lieferzeit auf Anfrage

** Montageanleitung in der Verlegeanleitung unter www.nelskamp.de


Formziegel und Zubehör des NIBRA® -Hohlfalz-Ziegels H 14

Formziegel in den unterschiedlichsten Funktionen erfüllen die Ansprüche nach homogenen, architektonisch anspruchsvollen Dachflächen. Außerdem sind sie ein wesentlicher Sicherheitsfaktor. Formziegel und Zubehör reduzieren den Verlegeaufwand und erleichtern die Kalkulation.



wingopan wra-tt-Dachfenster einschl. Eindeckrahmen

Länge: ~ 78,0 cm	Öffnung: nach oben
Breite: ~ 55,0 cm	Ausstieg: 47,0 x 54,0 cm
	Isolierglas: $U_G=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$



First-/Gratrolle Necoroll

Länge: ~ 5 m, Breite: ~ 30 cm, ~ 34 cm
Anthrazit, Rot



First-/Gratlattenhalter



KupferRoll/AluRoll 2000

Länge: ~ 5 m, Breite: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm,
Lüftungsquerschnitt: dauerhaft nach DIN 4108, Teil 3
Kupfer natur/Anthrazit, Rot



Firstklammer für Standardfirst Nr. 470®/231



Sturmklammer Nr. 456/022 für Lattung 30 x 50 ZiAl [1]
Sturmklammer Nr. 456/017 für Lattung 40 x 60 ZiAl [1]



First- bzw. Gratklammer für Firstziegel standard



First- bzw. Gratklammer für Firstziegel Extra

Sturmklammer Nr. 409/009 V2A [2]