

Formziegel und Zubehör des NIBRA® -Flachdach-Ziegel F 10 Ü

Formziegel in den unterschiedlichsten Funktionen erfüllen die Ansprüche nach homogenen, architektonisch anspruchsvollen Dachflächen. Außerdem sind sie ein wesentlicher Sicherheitsfaktor. Formziegel und Zubehör reduzieren den Verlegeaufwand und erleichtern die Kalkulation.

	Ganzer Ziegel Länge: ~ 48,7 cm Breite: ~ 29,6 cm Gewicht: ~ 3,95 kg	Decklänge: ~ 41,6 cm ± 12 mm Deckbreite: ~ 24,2 cm Bedarf: ~ 9,7 - 10,2 Stück/m ²		Firstanfang Extra unten geschlossen für Ortgangziegel mit zurückliegendem Steg Länge: ~ 43,7 cm Breite: ~ 25,2 cm	Decklänge: ~ 30,0 cm Deckbreite: ~ 20,5 cm
	Flächenziegel mit Nagelloch* Länge: ~ 48,7 cm Breite: ~ 29,6 cm Gewicht: ~ 3,95 kg	Decklänge: ~ 41,6 cm ± 12 mm Deckbreite: ~ 24,2 cm Bedarf: ~ 10,0 Stück/m ²		Firstende Extra unten geschlossen für Ortgangziegel mit zurückliegendem Steg Länge: ~ 38,0 cm Breite: ~ 25,2 cm	Decklänge: ~ 30,0 cm Deckbreite: ~ 20,5 cm
	Doppelkremper Länge: ~ 48,7 cm Breite: ~ 32,4 cm Gewicht: ~ 5,2 kg	Decklänge: ~ 41,6 cm ± 12 mm Deckbreite: ~ 32,4 cm Bedarf: ~ 2,5 Stück/m		Pultziegel Standard (90°) (oder auch als Pultziegel-Sonderanfertigung auf Anfrage lieferbar) Breite: ~ 29,6 cm	Deckbreite: ~ 24,2 cm
	Halber Ziegel Länge: ~ 48,7 cm Breite: ~ 17,0 cm Gewicht: ~ 2,6 kg	Decklänge: ~ 41,6 cm ± 12 mm Deckbreite: ~ 11,9 cm		Pult-Doppelkremper Standard (90°) (oder auch als Pultziegel-Sonderanfertigung auf Anfrage lieferbar) Breite: ~ 32,4 cm	Deckbreite: ~ 32,4 cm
	Ortgangziegel mit zurückliegendem Steg links Länge: ~ 48,7 cm Breite: ~ 32,4 cm Gewicht: ~ 6,3 kg	Decklänge: ~ 41,6 cm ± 12 mm Deckbreite: ~ 24,0 cm Bedarf: ~ 2,5 Stück/m		Pult-Ortgangziegel Standard (90°) links (oder auch als Pultziegel-Sonderanfertigung auf Anfrage lieferbar) Breite: ~ 32,4 cm	Deckbreite: ~ 24,0 cm
	Ortgangziegel mit zurückliegendem Steg rechts Länge: ~ 48,7 cm Breite: ~ 29,2 cm Gewicht: ~ 5,9 kg	Decklänge: ~ 41,6 cm ± 12 mm Deckbreite: ~ 15,2 cm Bedarf: ~ 2,5 Stück/m		Pult-Ortgangziegel Standard (90°) rechts (oder auch als Pultziegel-Sonderanfertigung auf Anfrage lieferbar) Breite: ~ 29,2 cm	Deckbreite: ~ 15,2 cm
	Firstziegel Standard ~ 2,7 Stück/m Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 25,1 cm Gewicht: ~ 3,6 kg	Decklänge: ~ 37,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm Bedarf: ~ 2,7 Stück/m		Traufziegel Länge: ~ 48,7 cm Breite: ~ 29,6 cm Gewicht: ~ 4,4 kg	Decklänge: ~ 41,6 cm ± 12 mm Deckbreite: ~ 24,2 cm
	Firstanfang Standard unten geschlossen für Ortgangziegel mit zurückliegendem Steg Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 24,5 cm	Decklänge: ~ 30,5 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm		Trauf-Doppelkremper Länge: ~ 48,7 cm Breite: ~ 32,4 cm Gewicht: ~ 5,1 kg	Decklänge: ~ 41,6 cm ± 12 mm Deckbreite: ~ 32,4 cm
	Firstende Standard unten geschlossen für Ortgangziegel mit zurückliegendem Steg Länge: ~ 39,0 cm Breite: ~ 25,1 cm	Decklänge: ~ 31,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm		Trauf-Ortgangziegel links Länge: ~ 48,7 cm Breite: ~ 32,4 cm Gewicht: ~ 6,8 kg	Decklänge: ~ 41,6 cm ± 12 mm Deckbreite: ~ 24,0 cm
	Gratanfang Standard Länge: ~ 49,0 cm Breite: ~ 24,5 cm Gewicht: ~ 3,5 kg	Decklänge: ~ 42,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm Bedarf: individuell		Trauf-Ortgangziegel rechts Länge: ~ 48,7 cm Breite: ~ 29,2 cm Gewicht: ~ 6,2 kg	Decklänge: ~ 41,6 cm ± 12 mm Deckbreite: ~ 15,2 cm
	Walmkappe Universal Gewicht: ~ 4,5 kg	Bedarf: individuell		Mansardziegel Länge: individuell Breite: ~ 29,6 cm Gewicht: ~ 6,4 kg	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 24,2 cm
	Walmkappe Universal mit vier Abgängen Gewicht: ~ 6,3 kg	Bedarf: individuell		Mansard-Doppelkremper Länge: individuell Breite: ~ 32,4 cm Gewicht: ~ 7,8 kg	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 32,4 cm
	Lüfterziegel (Lüftungsquerschnitt ~ 17 cm²) Länge: ~ 48,7 cm Breite: ~ 29,6 cm Gewicht: ~ 4,2 kg	Decklänge: ~ 41,6 cm ± 12 mm Deckbreite: ~ 24,2 cm Bedarf: individuell		Mansard-Ortgangziegel links Länge: individuell Breite: ~ 32,4 cm Gewicht: ~ 9,4 kg	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 24,0 cm
	Firstanschlussziegel Länge: ~ 48,7 cm Breite: ~ 29,6 cm Gewicht: ~ 4,0 kg	Decklänge: ~ 41,6 cm ± 12 mm Deckbreite: ~ 24,2 cm		Mansard-Ortgangziegel rechts Länge: individuell Breite: ~ 29,2 cm Gewicht: ~ 9,4 kg	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 15,2 cm
	Firstanschluss-Doppelkremper Länge: ~ 48,7 cm Breite: ~ 32,4 cm Gewicht: ~ 5,4 kg	Decklänge: ~ 41,6 cm ± 12 mm Deckbreite: ~ 32,4 cm		Schleppdachziegel Länge: individuell Breite: ~ 29,6 cm Gewicht: ~ 6,4 kg	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 24,2 cm
	Firstanschluss-Ortgangziegel links Länge: ~ 48,5 cm Breite: ~ 32,4 cm Gewicht: ~ 7,4 kg	Decklänge: ~ 41,6 cm ± 12 mm Deckbreite: ~ 24,0 cm		Schleppdach-Doppelkremper Länge: individuell Breite: ~ 32,4 cm Gewicht: ~ 7,8 kg	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 32,4 cm
	Firstanschluss-Ortgangziegel rechts Länge: ~ 48,7 cm Breite: ~ 29,2 cm Gewicht: ~ 6,0 kg	Decklänge: ~ 41,6 cm ± 12 mm Deckbreite: ~ 15,2 cm		Schleppdach-Ortgangziegel links Länge: individuell Breite: ~ 32,4 cm Gewicht: ~ 9,4 kg	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 24,0 cm
	Firstziegel Extra ~ 2,6 Stück/m (passend für Firstanschlussziegel) Länge: ~ 43,7 cm Breite: ~ 25,2 cm	Decklänge: ~ 38,0 cm Deckbreite: ~ 21,1 cm		Schleppdach-Ortgangziegel rechts Länge: individuell Breite: ~ 29,2 cm Gewicht: ~ 9,4 kg	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 15,2 cm

* Lieferzeit auf Anfrage

Formziegel und Zubehör des NIBRA® -Flachdach-Ziegel F 10 Ü

Formziegel in den unterschiedlichsten Funktionen erfüllen die Ansprüche nach homogenen, architektonisch anspruchsvollen Dachflächen. Außerdem sind sie ein wesentlicher Sicherheitsfaktor. Formziegel und Zubehör reduzieren den Verlegeaufwand und erleichtern die Kalkulation.


	Wandanschlussziegel	Länge: individuell	Decklänge: individuell
		Breite: ~ 29,6 cm	Deckbreite: ~ 24,2 cm
		Gewicht: ~ 5,2 kg	

	Wandanschluss-Doppelkremper	Länge: individuell	Decklänge: individuell
		Breite: ~ 32,4 cm	Deckbreite: ~ 32,4 cm
		Gewicht: ~ 5,2 kg	

	Wandanschluss-Ortgangziegel links	Länge: individuell	Decklänge: individuell
		Breite: ~ 32,4 cm	Deckbreite: ~ 24,0 cm
		Gewicht: ~ 7,0 kg	

	Wandanschluss-Ortgangziegel rechts	Länge: individuell	Decklänge: individuell
		Breite: ~ 29,2 cm	Deckbreite: ~ 15,2 cm
		Gewicht: ~ 5,0 kg	

	Keramik-Dunstrohziegel mit Wetterkappe DN 125/150¹⁾ und passendem Schlauch mit Reduzierstück	Länge: ~ 48,7 cm	Decklänge: ~ 41,6 cm ± 12 mm
		Breite: ~ 29,6 cm	Deckbreite: ~ 24,2 cm
			Bedarf: individuell

	Erweiterungsset für Durchgangsziegel für stabile Durchführung (Unterdach) mit HT-Rohr (500 mm) bei Durchgangsziegeln DN 125 / DN 150²⁾		
---	--	--	--

	Keramik-Antennenziegel	Länge: ~ 48,7 cm	Decklänge: ~ 41,6 cm ± 12 mm
		Breite: ~ 29,6 cm	Deckbreite: ~ 24,2 cm
		Gewicht: ~ 5,0 kg	Bedarf: individuell

	Keramik-Thermenabgas-Durchgangsziegel mit Universalmanschette (ø max. 127 mm) (bis max. 40° DN einsetzbar*)	Länge: ~ 48,7 cm	Decklänge: ~ 41,6 cm ± 12 mm
		Breite: ~ 29,6 cm	Deckbreite: ~ 24,2 cm

	Keramik-Solar-Durchgangsziegel bis ø 70 mm	Länge: ~ 48,7 cm	Decklänge: ~ 41,6 cm ± 12 mm
		Breite: ~ 29,6 cm	Deckbreite: ~ 24,2 cm
		Gewicht: ~ 5,0 kg	ø : ≤ 70 mm

	Alu-Solar-Trägerpfanne**	Länge: ~ 48,7 cm	Decklänge: ~ 41,6 cm ± 12 mm
		Breite: ~ 29,6 cm	Deckbreite: ~ 24,2 cm
		Gewicht: ~ 2,0 kg	Bedarf: individuell

	2 Alu-Laufrostpfannen, mit Laufrost, beschichtet	Breite: ~ 25,0 cm	Länge: 40,0; 80,0 cm
--	---	-------------------	----------------------

	Alu-Grundpfanne mit Laufrosthalterung für Endloslaufroste (150 cm)	Länge: ~ 48,7 cm	Decklänge: ~ 41,6 cm ± 12 mm
		Breite: ~ 29,6 cm	Deckbreite: ~ 24,2 cm

	Alu-Laufrost, 40 cm beschichtet, 80 cm beschichtet, 150 cm beschichtet²⁾		
--	--	--	--

	SnapStep Universal Alu-Steigtritt beschichtet, zum Einhängen auf unterschiedlichen Dachlattenstärken, für Dachneigungen von 0° - 60° einstellbar		
--	--	--	--

	SnapStep Universal Laufrost 40 cm mit zwei Halterungen beschichtet, zum Einhängen auf unterschiedlichen Dachlattenstärken, für Dachneigungen von 0° - 60° einstellbar		
--	---	--	--

	SnapStep Universal Laufrost 80 cm mit zwei Halterungen beschichtet, zum Einhängen auf unterschiedlichen Dachlattenstärken, für Dachneigungen von 0° - 60° einstellbar		
--	---	--	--

	Alu-Grundpfanne mit Einzeltritt	Länge: ~ 48,7 cm	Decklänge: ~ 41,6 cm ± 12 mm
		Breite: ~ 29,6 cm	Deckbreite: ~ 24,2 cm
		Gewicht: ~ 2,4 kg	Bedarf: individuell

	Alu-Grundpfanne mit Doppelrohrhalterung	Länge: ~ 48,7 cm	Decklänge: ~ 41,6 cm ± 12 mm
		Breite: ~ 29,6 cm	Deckbreite: ~ 24,2 cm
		Gewicht: ~ 1,9 kg	Bedarf: individuell

	Alu-Pfanne mit Rundholzhalterung	Länge: ~ 48,7 cm	Decklänge: ~ 41,6 cm ± 12 mm
		Breite: ~ 29,6 cm	Deckbreite: ~ 24,2 cm
		Gewicht: ~ 2,1 kg	Bedarf: individuell

	Alu-Pfanne mit Schneefangstütze	Länge: ~ 48,7 cm	Decklänge: ~ 41,6 cm ± 12 mm
		Breite: ~ 29,6 cm	Deckbreite: ~ 24,2 cm
		Gewicht: ~ 2,1 kg	Bedarf: individuell

	Alu-Schneefanggitter (passend zur Alu-Pfanne), inkl. Verbinder, beschichtet, 1,50 m lang, 20 cm hoch		
---	---	--	--

	Lichtpfanne „Acrylglas“	Länge: ~ 48,7 cm	Decklänge: ~ 41,6 cm ± 12 mm
		Breite: ~ 29,6 cm	Deckbreite: ~ 24,2 cm
		Gewicht: ~ 0,4 kg	

	Stahldachfenster, beschichtet, 4-pfännig, acrylverglasst Ausstieg: 45,0 x 55,0 cm		
--	---	--	--

	wingopan wra-tt-Dachfenster einschl. Eindeckrahmen	Länge: ~ 78,0 cm	Öffnung: nach oben
		Breite: ~ 55,0 cm	Ausstieg: 47,0 x 54,0 cm
			Isolierglas: U _G =1,0 W/m ² K

	Traufenzuluftelement ~ 1,1 Stück/m		
---	--	--	--

	First-/Gratlattenhalter		
---	--------------------------------	--	--

	Firstklammer für Standardfirst Nr. 470®/231		
---	--	--	--

	First- bzw. Gratklammer für Firstziegel Standard		
	First- bzw. Gratklammer für Firstziegel Extra		

	First-/Gratrolle Necoroll Länge: ~ 5 m, Breite: ~ 30 cm, ~ 34 cm Anthrazit, Rot		
---	--	--	--

	KupferRoll/AluRoll 2000 Länge: ~ 5 m, Breite: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm, Lüftungsquerschnitt: dauerhaft nach DIN 4108, Teil 3 Kupfer natur/Anthrazit, Rot		
---	---	--	--

	Multi-Sturmkralle		
---	--------------------------	--	--

	Sturmklammer Nr. 456/005 für Lattung 30 x 50 ZiAl [1]		
	Sturmklammer Nr. 456/013 für Lattung 40 x 60 ZiAl [1]		

	Sturmklammer Nr. 409/012 V2A [2]		
---	---	--	--

* über 40° DN = Sonderanfertigung aus PVC auf Anfrage

1) Sonderanfertigung auf Anfrage

2) Nicht lagermäßig - Lieferzeit auf Anfrage

** Montageanleitung in der Verlegeanleitung unter www.nelskamp.de