





Formziegel und Zubehör des NIBRA®-Ziegel DS 5


Formziegel in den unterschiedlichsten Funktionen erfüllen die Ansprüche nach homogenen, architektonisch anspruchsvollen Dachflächen. Außerdem sind sie ein wesentlicher Sicherheitsfaktor. Formziegel und Zubehör reduzieren den Verlegeaufwand und erleichtern die Kalkulation.


	Ganzer Ziegel Länge: ~ 59,9 cm Breite: ~ 37,8 cm Gewicht: ~ 7,0 kg	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 32,6 cm Bedarf: ~ 5,7 - 6,7 Stück/m ²
--	--	--


	Flächenziegel mit Nagelloch* Länge: ~ 59,9 cm Breite: ~ 37,8 cm Gewicht: ~ 7,0 kg	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 32,6 cm Bedarf: ~ 5,7 - 6,7 Stück/m ²
--	---	--


	Halber Ziegel Länge: ~ 59,9 cm Breite: ~ 21,2 cm Gewicht: ~ 3,5 kg	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 15,8 cm Bedarf: ~ 2,0 Stück/m
--	--	---


	Doppelkremper¹⁾ Länge: ~ 59,9 cm Breite: ~ 25,4 cm Gewicht: ~ 4,5 kg	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 25,4 cm Bedarf: ~ 1,9 Stück/m
--	---	---


	Verschiebe-Ortgangziegel mit Aussensteg links Länge: ~ 59,9 cm Breite: ~ 22,3 cm Gewicht: ~ 6,4 kg	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 20,7 cm Bedarf: ~ 1,9 Stück/m
--	--	---

	Verschiebe-Ortgangziegel mit Aussensteg rechts Länge: ~ 59,9 cm Breite: ~ 20,7 cm Gewicht: ~ 6,1 kg	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 13,7 cm Bedarf: ~ 1,9 Stück/m
--	---	---


	Lüfterziegel (Lüftungsquerschnitt ~ 20 cm²) Länge: ~ 59,9 cm Breite: ~ 37,8 cm Gewicht: ~ 5,7 kg	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 32,6 cm Bedarf: individuell
---	---	---


	Firstziegel Standard ~ 2,7 Stück/m Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 25,1 cm Gewicht: ~ 3,6 kg	Decklänge: ~ 37,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm Bedarf: ~ 2,7 Stück/m
--	---	--


	Firstanfang Standard mit verlängertem Steg für Ortgangziegel mit Aussensteg Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 24,5 cm	Decklänge: ~ 34,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm
--	---	---


	Firstende Standard mit verlängertem Steg für Ortgangziegel mit Aussensteg Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 25,1 cm	Decklänge: ~ 41,5 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm
--	---	---


	Gratanfang Standard Länge: ~ 49,0 cm Breite: ~ 24,5 cm Gewicht: ~ 3,5 kg	Decklänge: ~ 42,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm Bedarf: individuell
--	--	--


	Walmkappe Universal Gewicht: ~ 4,5 kg	Bedarf: individuell
--	---	---------------------


	Walmkappe Universal mit vier Abgängen Gewicht: ~ 6,3 kg	Bedarf: individuell
--	---	---------------------


	Pultziegel Länge: individuell Breite: ~ 37,8 cm Gewicht: ~ 9,0 kg	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 32,6 cm
--	---	---


	Pult-Doppelkremper Länge: individuell Breite: ~ 25,4 cm Gewicht: ~ 5,5 kg	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 25,4 cm
--	---	---


	Pult-Ortgangziegel mit Aussensteg links Länge: individuell Breite: ~ 22,3 cm Gewicht: ~ 9,7 kg	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 20,7 cm
--	--	---


	Pult-Ortgangziegel mit Aussensteg rechts Länge: individuell Breite: ~ 20,7 cm Gewicht: ~ 8,1 kg	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 13,7 cm
--	---	---


	Keramik-Antennenziegel Länge: ~ 59,9 cm Breite: ~ 37,8 cm Gewicht: ~ 6,0 kg	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 32,6 cm
--	---	--


	Keramik-Dunstrohrziegel mit Wetterkappe DN 125/150¹⁾ und passendem Schlauch mit Reduzierstück Länge: ~ 59,9 cm Breite: ~ 37,8 cm Gewicht: ~ 7,0 kg	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 32,6 cm Bedarf: individuell
---	---	---


	Erweiterungsset für Durchgangziegel für stabile Durchführung (Unterdach) mit HT-Rohr (500 mm) bei Durchgangsziegeln DN 125 / DN 150 ²⁾	
---	---	--


	Keramik-Thermenabgas-Durchgangziegel mit Universalmanschette (ø max. 127 mm) (bis max. 40° DN einsetzbar*) Länge: ~ 59,9 cm Breite: ~ 37,8 cm Gewicht: ~ 7,5 kg	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 32,6 cm
---	---	--


	Lichtpfanne „Acrylglas“ Länge: ~ 59,9 cm Breite: ~ 37,8 cm Gewicht: ~ 0,6 kg	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 32,6 cm Bedarf: individuell
---	--	---


	Keramik-Solar-Durchgangziegel bis ø 70 mm Länge: ~ 59,9 cm Breite: ~ 37,8 cm Gewicht: ~ 7,5 kg	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 32,6 cm ø : ≤ 70 mm
---	--	---


	Alu-Solar-Trägerpfanne** Länge: ~ 59,9 cm Breite: ~ 37,8 cm Gewicht: ~ 2,5 kg	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 32,6 cm Bedarf: individuell
--	---	---


	2 Alu-Laufrostpfannen, mit Laufrost, beschichtet Breite: ~ 25,0 cm Länge: 40,0; 80,0 cm	
---	--	--


	Alu-Grundpfanne mit Einzeltritt Länge: ~ 59,9 cm Breite: ~ 37,8 cm	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 32,6 cm Bedarf: individuell
---	---	---


	Alu-Grundpfanne mit Laufrosthalterung für Endloslaufroste (150) Länge: ~ 59,9 cm Breite: ~ 37,8 cm	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 32,6 cm
---	---	--

	Alu-Laufrost, 40 cm beschichtet, 80 cm beschichtet, 150 cm beschichtet¹⁾	
---	--	--

	Alu-Grundpfanne mit Doppelrohrhalterung Länge: ~ 59,9 cm Breite: ~ 37,8 cm Gewicht: ~ 2,4 kg	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 32,6 cm Bedarf: individuell
---	--	---

	Alu-Pfanne mit Rundholzhalterung Länge: ~ 59,9 cm Breite: ~ 37,8 cm Gewicht: ~ 2,6 kg	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 32,6 cm Bedarf: individuell
---	---	---

	Alu-Pfanne mit Schneefangstütze Länge: ~ 59,9 cm Breite: ~ 37,8 cm Gewicht: ~ 2,6 kg	Decklänge: ~ 46,0 - 54,0 cm Deckbreite: ~ 32,6 cm Bedarf: individuell
---	--	---

	Alu-Schneefanggitter (passend zur Alu-Pfanne), inkl. Verbinder, beschichtet, 1,50 m lang, 20 cm hoch	
---	---	--

	Stahldachfenster, beschichtet, 4-pännig, acrylverglast Länge: ~ 91,0 cm Breite: ~ 83,0 cm	Ausstieg: 45,0 x 85,0 cm Gewicht: ~ 10,0 kg
---	--	--

	wingopan wra-tt-Dachfenster einschl. Eindeckrahmen Länge: ~ 78,0 cm Breite: ~ 55,0 cm	Öffnung: nach oben Ausstieg: 47,0 x 54,0 cm Isolierglas: U _G =1,0 W/m ² K
---	--	---

* über 40° DN = Sonderanfertigung aus PVC auf Anfrage

¹⁾ Sonderanfertigung auf Anfrage

²⁾ Nicht lagermäßig - Lieferzeit auf Anfrage

** Montageanleitung in der Verlegeanleitung unter www.nelskamp.de

* Lieferzeit auf Anfrage

Formziegel und Zubehör des NIBRA®-Ziegel DS 5

Formziegel in den unterschiedlichsten Funktionen erfüllen die Ansprüche nach homogenen, architektonisch anspruchsvollen Dachflächen. Außerdem sind sie ein wesentlicher Sicherheitsfaktor. Formziegel und Zubehör reduzieren den Verlegeaufwand und erleichtern die Kalkulation.



Traufenzuluftelement
~ 1,1 Stück/m




First-/Gratlattenhalter



Firstklammer für Standardfirst Nr. 470®/231



First- bzw. Gratklammer für Firstziegel Standard



First-/Gratrolle Necoroll
Länge: ~ 5 m, Breite: ~ 30 cm, ~ 34 cm
Anthrazit, Rot



KupferRoll/AluRoll 2000
Länge: ~ 5 m, Breite: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm,
Lüftungsquerschnitt: dauerhaft nach DIN 4108, Teil 3
Kupfer natur/Anthrazit, Rot



Sturmklammer Nr. 456/005 für Lattung 30 x 50 ZiAl [1]
Sturmklammer Nr. 456/013 für Lattung 40 x 60 ZiAl [1]



Sturmklammer Nr. 409/012 V2A [2]



Multi-Sturmkralle