



# Fünfeck Glasduschen


8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)

## Komplettpreise Ausstattungen

Modell 410 2 Türen, 1 Festteil	Maße	Komplettpreise Ausstattungen		
		classic	heiswing	
 <p>Wahlweise Einstieg rechts oder links</p> <p>classic/ heiswing</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Individuelle Breite bis 1000 x 1000 mm</li> <li>Individuelle Höhe bis 2000 mm</li> </ul>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Pendel-Funktion</div>	innen oberflächenbündig	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Breite XXL bis 1400 x 1400 mm (auf Anfrage)</li> <li>Höhe XXL auf Anfrage</li> </ul>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Hebe-Senk-Funktion</div>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Pendel-Funktion</div>	
	<b>Oberflächen</b>			
	Glanzchrom	erhältlich	erhältlich	
	Mattchrom <sup>1</sup>	erhältlich	erhältlich	
	Sonderoberfläche <sup>1,2</sup>	–	erhältlich	
	<b>Aufpreise / Minderpreise</b>			
	Oberflächenschutz* cleantec	erhältlich	inklusive	
	Überhöhe bis 2100 mm	erhältlich	erhältlich	
	Überbreite** (je angef. 10 cm)	erhältlich	erhältlich	
Handlingszuschlag Sondermaße**	erhältlich	erhältlich		
Variofix oder Aluminium-U-Profil statt Wandwinkel (je Festteil)	kostenlos	erhältlich		
<b>Glasbearbeitung</b>				
1. Schrägschnitt	inklusive	inklusive		
Jeder weitere Schrägschnitt	erhältlich	erhältlich		
Eckausschnitt	erhältlich	erhältlich		
<b>Service</b>				
Servicepauschale Aufmaß/Montage	Typ 3	Typ 3		

**variofix**  
In Silber matt oder Hochglanz

Optional als Alternative zu den Wandwinkeln der Ausstattungen classic oder heiswing



<sup>1</sup> Lieferzeit auf Anfrage.

<sup>2</sup> Sonderoberfläche: Edelstahlloptik, Edelmessing, Gold, Platin matt, etc.

\* cleantec ist ein Oberflächenschutz, der durch seine wasserabstoßende Wirkung die Reinigung erleichtert.

\*\* Scheibenmaß: Breite > 1200 mm oder Höhe > 2100 mm

Alle Modelle sind auf Wunsch kombinierbar mit:

unidrain®