

Produktzertifikat

Die Firma
DORMA-Glas GmbH
bestätigt hiermit, dass
das Produkt

Schiebetürsystem RS120/SL12

in Anlehnung an die EN 1527 getestet wurde.
Das Produkt genügt den folgenden Anforderungen:

Maximales Flügelgewicht: 120kg (Verwendung von 2 Rollenwagen)
Anzahl der Betätigungen: 100.000
Funktionsfähigkeit: Klasse 6
Anfangsreibung: Klasse 3
Temperatureinsatzbereich: $\leq 70^{\circ}\text{C}$
Glasart: ESG
Glasdicke in mm: 8, 10, 12
Glasoberfläche: klar, satiniert, keine selbstreinigenden
Oberflächen (Lotus, Clearshield etc.)

Klassifizierungsschlüssel EN1527

1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	6	3	0	-	2	-	1	3

Anwendung in Feuchträumen
(ohne nennenswerte Chlorid- und/oder
Schwefeldioxidbelastung): geeignet

Anwendung in Schwimmbädern/Solebädern
(mit nennenswerter Chlorid- und/oder
Schwefeldioxidbelastung): nicht geeignet

Bei Verwendung von 3 Rollenwagen ist das System für Türflügelgewichte von bis zu 150kg geeignet. Achtung! Hierbei ist durch gewissenhafte Einstellung der Rollenwagen sicher zu stellen, dass alle Rollenwagen einen gleichmäßigen Anteil am Gesamtgewicht tragen.

Bad Salzuflen, 21.12.2011

DORMA-Glas GmbH
Max-Planck-Str. 33-45
D-32107 Bad Salzuflen